

المواصفات الرئيسية			
اسم المنتج	شاحنة مع رافعة EQ5311JSQF		
(وزن السيارة الإجمالي (كغ)	30900	نوع القيادة	8 × 4
(الحمولة الصافية (كغ)	14105	(مقاعد الكابينة (رجل)	3
(وزن كبح (كغ)	16600	(البعد العام (مم)	11980 × 2490 × 3850
(°) نهج/زاوية المغادرة	34/11	(البعد الداخلي مربع (مم)	8500 × 2294 × 550
عدد المحاور	4	(شنق الأمامي/الخلفي (مم)	1205/3275
(تحميل المحور (كجم)	6450/6450/18000	(قاعدة العجلات (مم)	2140+4060+1300
(السرعة القصوى (كم/ساعة)	90		
مواصفات الهيكل			
نموذج الهيكل	EQ5311GFJ	اسم العلامة التجارية	دونغفنغ
الصانع	شركة Dongfeng Motor Corporation	رقم الإطارات	12
(°) نهج/زاوية المغادرة	34/18	مواصفات الإطارات	10.00-20
رقم الربيع الصلب	9/9/10	(المسار الأمامي (مم)	1950/1950
نوع الوقود	ديزل	(المسار الخلفي (مم)	1860/1860
معياري الانبعث	يورو الثالث	الانتقال	تروس 9
الطائرة	الأزرق اللون أخرى متاح ، شقة ، تقليم داخلي فاخر ومقعد ، مع تكييف الهواء		
نوع المحرك	الشركة المصنعة للمحرك	(النزوح (مل)	(KW) السلطة
YC6A260-31	Yuchai Machinery Co. , Ltd	7255	191
مواصفات الرافعة			
نموذج كرين	SQS300	العلامة التجارية كرين	XCMG
نوع الرافعة	تلسكوبي رافعة الرافعة	وزن الرافعة	4500
(kg) وزن رفع الحد الأقصى	12000	(m) أقصى ارتفاع رفع	14.5
(دائرة نصف قطرها (م)	12.5	طريقة التشغيل	تشغيل / جانب مقعد مرتفع عملية
عدد الأسلحة	4	outrigger (PCS)	أو 2 4
المهام			
تحقيق رفع البضائع والتحرك من خلال الرفع الهيدروليكي و نظام ، Crane تتكون الشاحنة من الهيكل ، الصندوق ، إقلاع الطاقة و الخلفية يمكن أيضاً تجهيزه outrigger ، استقرار.لزيادة تعزيز الاستقرار للشاحنة H من نوع Outrigger التلسكوبي.بشكل عام ، تم تجهيز إذا طلب العميل.يمكن للشاحنة 360 درجة تدوير باستمرار			

المواصفات الفنية للشاحنة مع رافعة EQ5311JSQF

المواصفات الفنية:







متطلبات العملاء. كما يمكن تجهيز الرافعة على شاحنة مسطحة للنقل آلات البناء مثل الحفارة ، ومواد العجلات ،
والحصار آلات غير مسبقة.



2 ton 4x2 Truck Crane



3.2 & 4 ton 4x2 Truck Crane



4 ton 4x2 Truck Crane



4 & 5 ton 4x2 Truck Crane



5 & 6.3 ton 4x2 Truck Crane



6.3 & 8 ton 4x2 Truck Crane



8 & 10 ton 6x2 Truck Crane



10 & 12 ton 6x4 Truck Crane



14 - 25 ton 8x4 Truck Crane