

المواصفات الرئيسية:

[المواصفات الرئيسية]			
نموذج الآلة	EQ5166JSQZM		
الوزن الإجمالي (كجم)	15800	محور الجر	4 × 2
الارتفاع الإجمالي (مم)	6555	عدد المحاور	3
الارتفاع من الأرض (مم)	9050	الارتفاع من الأرض (مم)	9000 × 2500 × 3850
زاوية الميل الأمامي/الخلفي (°)	18.5/9.5	الارتفاع من الأرض (مم)	5500 × 2300 × 550
عدد المحاور	2	الارتفاع من الأرض/الارتفاع من الأرض (مم)	1430/2570
الارتفاع من الأرض (مم)	5800/10000	الارتفاع من الأرض (مم)	5000
زاوية الميل الأمامي/الخلفي (°)	90		

[المواصفات الرئيسية]			
نموذج المحرك	DFL1160BX6A	نوع المحرك	ديزل
المصنع	Dongfeng Motor Corporation	عدد المحاور	6
زاوية الميل الأمامي/الخلفي (°)	18.5/12	نوع المحرك	9.00-20 16PR
الارتفاع من الأرض (مم)	8/9+7	الارتفاع من الأرض (مم)	1800
الارتفاع من الأرض (مم)		الارتفاع من الأرض (مم)	1680
الارتفاع من الأرض (مم)		الارتفاع من الأرض (مم)	6
الارتفاع من الأرض (مم)	في حالة تحميل الآلة، يجب أن تكون الزاوية الأمامية/الخلفية أقل من الزاوية المحددة في المواصفات.		
نوع المحرك	المحرك الديزل	الارتفاع من الأرض (مم)	الارتفاع من الأرض (KW)
EQH160-40	Dongfeng Commercial Co. Ltd	4752	118

[المواصفات الرئيسية]			
نموذج المحرك	SQS157	نوع المحرك	XCMG
الارتفاع من الأرض (مم)		الارتفاع من الأرض (مم)	2102
الارتفاع من الأرض (مم)	6300	الارتفاع من الأرض (مم)	11 / 12.8
الارتفاع من الأرض (مم)	9/11	الارتفاع من الأرض (مم)	الارتفاع من الأرض / الارتفاع من الأرض (مم)
الارتفاع من الأرض (مم)	3/4	الارتفاع من الأرض (PCS)	2/4

المواصفات الرئيسية: H-type Outrigger
 المواصفات الرئيسية: outrigger
 المواصفات الرئيسية: 360
 المواصفات الرئيسية: 3

4*2 Dongfeng Kingrun 6.3

المواصفات الرئيسية







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

