

المواصفات الرئيسية			
اسم المنتج	شاحنة مع رافعة CLW5090JSQ3		
الوزن الإجمالي للسيارة ((كجم))	9495	نوع القيادة	4 × 2
((الحمولة (كغ))	4170	(مقاعد سيارة أجرة (رجل	3
(كبح الوزن (كغ))	5130	(عموما البعد (مم	7995 × 2440 × 3100
النهج / زاوية رحيل ((درجة))	22/11	(مربع البعد الداخلي (مم	5200 × 2150 × 550
عدد المحاور	2	(الأمامي / الخلفي شنق (مم	1180/2415
(وحمولة (كغ))	3440/6055	(قاعدة العجلات (مم	4400
أقصى سرعة (كم / ساعة)	90		
مواصفات الهيكل			
نموذج الهيكل	EQ1090TJ12D5	اسم العلامة التجارية	دونغفنج
الشركة المصنعة	شركة دونغفنج موتور	الإطارات رقم	6
النهج / زاوية رحيل ((درجة))	22/11	مواصفات الإطارات	8.25R16
الفولاذ عدد الربيع	11/13 + 8	(المسار الأمامي (مم	1845
نوع الوقود	ديزل	(المسار الخلفي (مم	1640
معييار الانبعاث	III اليورو	انتقال	التروس إلى الأمام، 1 مكابح 6 أو تراجع
قمرة	الفاخر الداخلية تقليم، ومقعد، والنائم. مع توجيه tiltable، سيارة أجرة مسطحة السلطة، والهواء تكييف.		
نموذج المحرك	الشركة المصنعة للمحرك	(نزوج (مل	(الطاقة (كيلو واط
B140 33	دونغفنج الكمون المحرك المشترك، المحدودة	3900	103
مواصفات رافعة			
نموذج رافعة	SQZ84	رافعة العلامة التجارية	XCMG
نوع كرين	قابلة للطبي	(رافعة الوزن (كغ	1250
(ماكس رفع الأثقال(كغ	4000	أقصى ارتفاع (الرفع(م	10.2
دائرة نصف قطرها (العمل (م	7.3	طريقة التشغيل	عملية الطابق
عدد الأسلحة	3	(مداد (قطع	04/02
وظائف			
تتكون الشاحنة من هيكل السيارة، مربع، مأخذ القدرة ورافعة، وتحقيق رفع البضائع وتحرك من خلال رفع نوع مداد لتحقيق لها الاستقرار. إلى مزيد من التعزيز-H هيدروليكي و نظام تلسكوبي. بشكل عام، وقد تم تجهيز استقرار الشاحنة، مداد الخلفي ويمكن أيضا أن تكون مجهزة وإذا كان الزبون تتطلب. الشاحنة يمكن 360 درجة تناوب مستمر.			

DFAC 4 2 * 2

مواصفات:









