

□□□□□□ □□□□□□□□□□:

□ المواصفات الرئيسية □			
موديل المنتج □ اسم	مع رافعة CLW5161JSQT3 شاحنة		
(وزن السيارة الإجمالي (كغ)	15800	نوع القيادة	4 × 2
(الحمولة الصافية (كغ)	7500	(مقاعد الكابينة (رجل)	3
(وزن كبح (كغ)	8105	(البعد العام (مم)	9000×2490 ×3600
(°) نهج/زاوية المغادرة	32/15	(البعد الداخلي مربع (مم)	6140×2294 ×550
عدد المحاور	2	(شنق الأمامي/الخلفي (مم)	1250/2650
(تحميل المحور (كجم)	5900/9900	(قاعدة العجلات (مم)	5100
السرعة القصوى ((كم/ساعة)	80		
□ مواصفات الهيكل □			
نموذج الهيكل	EQ5160GKJ1	اسم العلامة التجارية	دونغفنغ
الصانع	شركة Dongfeng Motor Corporation	رقم الإطارات	6
(°) نهج/زاوية المغادرة	32/22	مواصفات الإطارات	10.00R20
رقم الربيع الصلب	9/10+8	(المسار الأمامي (مم)	1940
نوع الوقود	ديزل	(المسار الخلفي (مم)	1860
معياري الانبعاث	يورو الثالث	الانتقال	تروس 6
الطائرة	أزرق □ ألوان أخرى متاح □ □ مستوي، تقليم داخلي فاخر ومقعد ، مع تكييف الهواء.		
نوع المحرك	الشركة المصنعة للمحرك	(النزوح (مل)	(KW) السلطة
B190 33	شركة Dongfeng Cummins Engine , Ltd	5900	140
□ مواصفات الرافعة □			
نموذج كرين	SQS157	نوع الرافعة	تلسكوبي رافعة الرافعة
□ الحد الأقصى للوزن □ كلف	6300	□ أقصى ارتفاع رفع □ م	11 / 12.8
(دائرة نصف قطرها (م)	9/11	طريقة التشغيل	التحكم في المقعد العالي / التحكم الجانبي
عدد الأسلحة	3/4	outrigger (PCS)	2/4
□ وظائف □			
تحقيق رفع البضائع والتحرك من خلال الرفع الهيدروليكي و نظام ، Crane تتكون الشاحنة من الهيكل ، الصندوق ، إقلاع الطاقة و الخلفية يمكن أيضًا outrigger ، استقرار. لزيادة تعزيز الاستقرار للشاحنة H من نوع Outrigger التلسكوبي. بشكل عام ، تم تجهيز تجهيزه إذا طلب العميل. يمكن للشاحنة 360 درجة تدوير باستمرار.			

4 × 2 Dongfeng 6300 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com





湖北 Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com