

المواصفات الرئيسية

المواصفات الرئيسية

اسم المنتج	شاحنة مع رافعة BJ5122V4PBB-A1	نوع القيادة	4 X 2
(الوزن الإجمالي للسيارة (كجم	11665	مقاعد سيارة أجرة (رجل	3
(الحمولة (كغ	4390	(عموما البعد (مم	7295×2490×3500
(كبح الوزن (كغ	7080	(مربع البعد الداخلي (مم	4300×2100×520
(النهج / زاوية رحيل (درجة	29/21	(الأمامي / الخلفي شنق (مم	1255/2140
عدد المحاور	2	(قاعدة العجلات (مم	3900
(وحمولة (كغ	4100/7565		
(أقصى سرعة (كم / ساعة	80		

مواصفات الهيكل

نموذج الهيكل	BJ1122V4PBB-A1	اسم العلامة التجارية	فوتون
الشركة المصنعة	المحدودة BeiqiFoton موتور	الإطارات رقم	6
(النهج / زاوية رحيل (درجة	29/22	مواصفات الإطارات	8.25-20
الفولاذ عدد الربيع	11/09 + 8	(المسار الأمامي (مم	1750
نوع الوقود	ديزل	(المسار الخلفي (مم	1654
معياري الانبعاث	III اليورو	انتقال	الأمام والعتاد، و1 مكابح 5 أو تراجع
قمرة	1860mm	تكييف القيادة. سخان القيادة. مقعد وناثمة،	المقصورة العرض، مع خفض الداخلية الفاخرة ،
نموذج المحرك	الشركة المصنعة للمحرك	(نزوج (مل	customerrequirement. يمكن تجهيزه وفقا ل
YN33CR-4	Yunnei المحدودة كونمينغ	3298	(الطاقة (كيلو واط
			93

مواصفات رافعة

نموذج رافعة	SQS125	رافعة العلامة التجارية	XCMG
نوع كرين	تلسكوبي رافعة الازدهار	(رافعة الوزن (كغ	2480
(ماكس رفع الأثقال(كغ	5000	(أقصى ارتفاع الرفع(م	10.5 / 12.5
(دائرة نصف قطرها العمل (م	8.7 / 11	طريقة التشغيل	السيطرة مقعد مرتفع / تحكم الجانبية
عدد الأسلحة	04/03	(مداد (قطع	04/02

وظائف

تتكون الشاحنة من هيكل السيارة، مربع، مأخذ القدرة ورافعة، وتحقيق رفع البضائع وتتحرك من خلال رفع هيدروليكي و نظام تلسكوبي. نوع مداد لتحقيق لها الاستقرار. إلى مزيد من التعزيز استقرار الشاحنة، مداد الخلفي ويمكن أيضا أن تكون H- بشكل عام، وقد تم تجهيز مجهزة وإذا كان الزبون تتطلب. الشاحنة يمكن 360 درجة تناوب مستمر.

5000 4X2









