

المواصفات الرئيسية

شاحنة مع رافعة	CLW5250JSQ3	اسم المنتج	اسم
نوع القيادة	25000	(الوزن الإجمالي للسيارة (كجم	
مقاعد سيارة أجرة (رجل)	9815	(الحمولة (كغ	
(عموما البعد (مم	14990	(كبح الوزن (كغ	
(مربع البعد الداخلي (مم	20/13	(النهج / زاوية رحيل (درجة	
(الأمامي / الخلفي شنق (مم	3	عدد المحاور	
(قاعدة العجلات (مم	7000/18000	(وحمولة (كغ	
	90	(أقصى سرعة (كم / ساعة	

مواصفات الهيكل

اسم العلامة التجارية	DFL1250A9	نموذج الهيكل	دونغفنغ
الإطارات رقم	شركة دونغفنغ موتور	الشركة المصنعة	10
مواصفات الإطارات	20 / 16,15,13	(النهج / زاوية رحيل (درجة	11.00-20
(المسار الأمامي (مم	8/9	الفولاذ عدد الربيع	2040
(المسار الخلفي (مم	ديزل	نوع الوقود	1860/1860
انتقال	III اليورو	معياري الانبعاث	التروس 9
سيارة أجرة مسطحة القياسية، وسادة هوائية صدمة مقعد السائق امتصاص، قناة لوحة D310 القيادة، مع تكييف الهواء		قمرة	
(نزوح (مل	الشركة المصنعة للمحرك	نموذج المحرك	(الطاقة (كيلو واط
8300	LTD ، دونغفنغ الكمون المحرك المشترك	C260 33	191

مواصفات رافعة

رافعة العلامة التجارية	SQS250	نموذج رافعة	XCMG
(رافعة الوزن (كغ	على التوالي ازدهار رافعة	نوع كرين	2800
(أقصى ارتفاع الرفع (م	12000	(ماكس رفع الأثقال (كغ	14.5
طريقة التشغيل	12.5	(دائرة نصف قطرها العمل (م	السيطرة مقعد مرتفع
(مداد (قطع	4	عدد الأسلحة	4

وظائف

تتكون الشاحنة من هيكل السيارة، مربع، مأخذ القدرة ورافعة، وتحقيق رفع البضائع وتتحرك من خلال رفع هيدروليكي و نظام تلسكوبي. نوع مداد لتحقيق لها الاستقرار. إلى مزيد من التعزيز استقرار الشاحنة، مداد الخلفي ويمكن أيضا أن تكون H- بشكل عام، وقد تم تجهيز مجهزة وإذا كان الزبون تتطلب. الشاحنة يمكن 360 درجة تناوب مستمر.

6X4 Kinland 12

مواصفات:









