

المواصفات الرئيسية

اسم المنتج	شاحنة مع رافعة EQ5258JSQF2	نوع القيادة	6 * 4
(الوزن الإجمالي للسيارة (كجم	24900	(مقاعد سيارة أجرة (رجل	3
(كبح الوزن (كلغ	9105	(عموما البعد (مم	11900,12000×2500×3850
(النهج / زاوية رحيل (درجة	15600	(مربع الداخلية البعد (مم	8200,8500×2300,2400×550800
عدد المحاور	3	(الأمامي / الخلفي شنتق (مم	1250/3500, 1450/3400
(وحمولة (كغ	7000/17900	(قاعدة العجلات (مم	5850 + 1300
(أقصى سرعة (كم / ساعة	90		

مواصفات الهيكل

نموذج الهيكل	EQ1258VFJ1	اسم العلامة التجارية	دونغفنغ
الشركة المصنعة	شركة دونغفنغ موتور	الإطارات رقم	10
(النهج / زاوية رحيل (درجة	23 / 18,20 / 18	مواصفات الإطارات	10.00R20
الفولاذ عدد الربيع	9/10	(المسار الأمامي (مم	1960,1980
نوع الوقود	ديزل	(المسار الخلفي (مم	1860/1860
معييار الانبعاث	اليورو الرابع	انتقال	نقلات 8
قمرة	D913	الفاخر الداخلية تقليم، ومقعد، والنائم. مع توجيه السلطة، والهواء tiltable، سيارة أجرة مسطحة	
نموذج المحرك	الشركة المصنعة للمحرك	(نزوج (مل	(الطاقة (كيلو واط
ISB210 40	دونغفنغ الكمون المحرك المحدودة	5900	155

مواصفات رافعة

نموذج رافعة	SQZ200، SQZ300	رافعة العلامة التجارية	XCMG
نوع كرين	ازدهار للطبي كرين	(رافعة الوزن (كلغ	3477، 4130
(ماكس رفع الأثقال(كلغ	10000، 12000	(أقصى ارتفاع الرفع(م	13، 13
(دائرة نصف قطرها العمل (م	9.75، 9.78	طريقة التشغيل	السيطرة مقعد مرتفع / تحكم الجانبية
عدد الأسلحة	4	(مداد (قطع	أو 2 4

وظائف

تتكون الشاحنة من هيكل السيارة، مربع، مأخذ القدرة ورافعة، وتحقيق رفع البضائع وتحرك من خلال رفع هيدروليكي و نظام تلسكوبي. بشكل عام، نوع مداد لتحقيق لها الاستقرار. إلى مزيد من التعزيز استقرار الشاحنة، مداد الخلفي ويمكن أيضا أن تكون مجهزة وإذا كان الزبون-H وقد تم تجهيز تتطلب. الشاحنة يمكن 360 درجة تناوب مستمر.

12-10

المنتجات:



