

□□□□□□ □□□□□□□□□□:

المواصفات الرئيسية			
شاحنة ضغط القمامة	رقم المنتج □	اسم	
4 * 2	وضع محرك الأقراص	9400	(إجمالي الوزن (كغ)
7150 * 2285 * 2950	(الأبعاد (مم)	2500	(الوزن (كجم
3	(مقاعد الكابينة (رجل	6705	(وزن كبح (كغ)
1180/2170	(معلقة قبل / بعد التعليق (مم)	20/10	(نهج / زاوية المغادرة
3800	(قاعدة العجلات (مم)	2	رقم المحور
95	(السرعة القصوى (كم / ساعة	3290/6110	(تحميل المحور (كجم
مواصفات الهيكل			
شركة Dongfeng Motor Corporation	صناعة	EQ1090T9ADJ3AC	نوع الهيكل
6695 * 2285 * 2350	(الأبعاد (مم)	دونغفنغ	العلامات التجارية
6 + 1	رقم الإطارات	7.50R16	مواصفات الإطارات
1831	(المسار الأمامي (مم)	11/9 7 +	الفولاذ الربيعي
1640	(المسار الخلفي (مم)	محرك ديزل	نوع الوقود
إلى الأمام 5	ناقل الحركة	iii أوروبا	معايير الانبعاثات
الرفاهية التصميمات الداخلية والمقاعد ، تكييف الهواء اختياري ، Ping Single CAB سيارة اجره			
(السلطة (KW)	(النزوح (مل	الشركة المصنعة للمحرك	نوع المحرك
91	3856	Dongfeng Chaoyang Chaoyang Diesel Engine Company Limited	CY4102-E3C
أداء			
1	(قدرة النشاط () □□□□	8	(مقاس الجسم ((متر ³
40	(تفريغ وقت القمامة (صغير	ثلاثون	(وقت دورة الضغط ((صغير
نظام التحكم كتيب + تلقائي			
الميزة الأساسية			
لرفع الإمالة □ كان قادر يمكنك TEU آلية منج 1100L □ لأعزب صندوق □ برمبل ثنائي) أو 360 لتر □ ((660 اختياري 240, 1 أيضًا اختيار أنواع أخرى من آلية تحميل القادوس الأرضية. 2 ، هناك مجموعتان من التحكم اليدوي والتلقائي الطريقة ، يمكن للمشغل التحكم في المقصورة أو في منتصف الجانب الخلفي شاحنة ، مريحة للغاية وفعالة. 3 ، جهاز الكبح في حالات الطوارئ يتوقف عن العمل زر. 4 ، جسم القمامة مع تصميم إطار ، مظهر أنيق ، بنية صلبة ، قدرة فعالة كبيرة. 5 ، مع صندوق تجميع خاص ، مياه الصرف الصحي الوصول المباشر أثناء الضغط على ذلك منع بشكل فعال التلوث الثانوي الناجم عن تسرب الصرف الصحي. والتي هي تحسين الضغط نسبة الضغط حتى 1: 6 BI □ تصميم النظام الهيدروليكي ، شاحنة الإدراك وظيفة ضغط القمامة 2.5. ، يمكن أن تصل القمامة إلى أكثر من 600 ~ 800 كجم/متر مكعب مضغوط			

Dongfeng Motor 4x2 8CBM □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□:











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com