

## شاحنة مع رافعة

المواصفات الرئيسية			
اسم المنتج	31000	القيادة ه يكتب	8×4
(وزن السيارة الإجمالي (كغ)	21000	(البعد العام (مم)	11950×2550×3850
(وزن كبح (كغ)	4	(البعد الداخلي مربع (مم)	8400×2450×550
عدد المحاور	6500/6500/11500	(قاعدة العجلات (مم)	210045751400
(تحميل المحور (كجم)	88		
(السرعة القصوى (كم/ساعة)			
مواصفات الهيكل			
نموذج الهيكل	هQ1186GL6DJ	اسم العلامة التجارية	دونغفنغ
تصنيع ص	شركة Dongfeng Automobile Co. , Ltd.	نوع الوقود	ديزل
رقم الإطارات	12	مواصفات الإطارات	12.00R20 18PR
(المسار الأمامي (مم)	2011/2011	(المسار الخلفي (مم)	1860/1860
معياري الانبعث		الانتقال	12J
<b>محرك قوة (KW)</b>	250		
مواصفات الرافعة			
نموذج كرين	SQS625-5	العلامة التجارية كرين	CLW
نوع الرافعة	رافعة الذراع المستقيمة	(وزن الرافعة (كغ)	7000
الحد الأقصى للوزن (كجم)	25000	أقصى ارتفاع رفع (m)	21
(دائرة نصف قطرها (م)	22	نود e العملية م	تشغيل المعدات
عدد الأسلحة	5	(PCS) مداد	4
وظائف			
H-type outrigger ، تتكون الشاحنة من الهيكل ، الصندوق ، إقلاع الطاقة والرافعة ، وتحقيق رفع البضائع والتحرك خلال الرفع الهيدروليكي ونظام التلسكوبي. بشكل عام الخلفي إذا كان يتطلب العمل. Outrigger يكون مجهزة لتحقيق استقرارها . لمزيد من الاستقرار في الشاحنة ، يمكن أيضًا تجهيز H-type outrigger يمكن للشاحنة 360 درجة تدوير باستمرار.			













□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□:

1. □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□  
□□□□□ □□□□□ .2
- □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ .3
- □□□□□□□□ .4







□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□ LPG/□□□□□□ Bobtail/□□□□□□ □□□□□/□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□/□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

**LED** □□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□