

8

المواصفات الرئيسية			
شاحنة مع رافعة	CLW5161JSQT3	نموذج المنتج، اسم	
4 X 2	نوع القيادة	15800	(الوزن الإجمالي للسيارة (كجم
3	(مقاعد سيارة أجرة (رجل	6850	(الحمولة (كغ
9000 × 2490 × 3600	(عموما البعد (مم	8755	(كبح الوزن (كغ
5800 × 2294 × 550	(مربع البعد الداخلي (مم	32/18	(النهج / زاوية رحيل (درجة
1250/2550	(الأمامي / الخلفي شنيق (مم	2	عدد المحاور
5100	(قاعدة العجلات (مم	5900/9900	(وحمولة (كغ
		80	(أقصى سرعة (كم / ساعة
مواصفات الهيكل			
دونغفنغ	اسم العلامة التجارية	EQ5160GKJ1	نموذج الهيكل
6	الإطارات رقم	شركة دونغفنغ موتور	الشركة المصنعة
10.00R20	مواصفات الإطارات	32/22	(النهج / زاوية رحيل (درجة
1940	(المسار الأمامي (مم	10/09 + 8	الفولاذ عدد الربيع
1860	(المسار الخلفي (مم	ديزل	نوع الوقود
نقلات 8	انتقال	III اليورو	معياري الانبعاث
.الأزرق (ألوان أخرى متوفرة)، شقة، وتقليم الداخلية الفاخرة ومقعد، مع الهواء تكييف			
(الطاقة (كيلو واط	(نزوج (مل	الشركة المصنعة للمحرك	نموذج المحرك
155	5900	دونغفنغ الكمون المحرك المحدودة	B210 33
مواصفات كرين			
XCMG	رافعة العلامة التجارية	SQS200	نموذج رافعة
2700	(رافعة الوزن (كغ	سلة تلسكوبية	نوع كرين
13.5	(أقصى ارتفاع الرفع (م	8000	(ماكس رفع الوزن (كغ
السيطرة مقعد مرتفع / تحكم الجانبية	طريقة التشغيل	11.5	(دائرة نصف قطرها العمل (م
04/02	(مداد (قطع	4	عدد الأسلحة
وظائف			
تتكون الشاحنة من هيكل السيارة، مربع، مأخذ القدرة ورافعة، وتحقيق رفع البضائع وتتحرك من خلال رفع هيدروليكي و نظام تلسكوبي. نوع مداد لتحقيق لها الاستقرار. إلى مزيد من التعزيز استقرار الشاحنة، مداد الخلفي ويمكن أيضا أن تكون H- بشكل عام، وقد تم تجهيز			
مجهزة وإذا كان الزبون تتطلب. الشاحنة يمكن 360 درجة تناوب مستمر			

X
X
X
X

00000000 0000 00000000 00000000 000 00000000 000000 0000 00 0000 0000 00000000 0000
000 0000000 0000 000000 000000 0000 000 000000 0000 0000 00000000 .00000000 00000000
0000 000 00000000 00000000 000000 00000000 undisassemble.

22