

المواصفات الرئيسية			
نموذج المنتج، اسم	طن شاحنة مع رافعة 10/08 X2 فاو 6		
(الوزن الإجمالي للسيارة (كجم	21600	نوع القيادة	6X2
(الحمولة (كغ	9765,9415	(مقاعد سيارة أجرة (رجل	3
(كبح الوزن (كغ	11640,11990	(عموما البعد (مم	12000 × 2495 × 3750
(النهج / زاوية رحيل (درجة	22/11	(مربع البعد الداخلي (مم	8200 × 2300 × 600
عدد المحاور	3	(الأمامي / الخلفي شقق (مم	1400/3300
(وحمولة (كغ	5800/5800/10000	(قاعدة العجلات (مم	2200 + 5100
(أقصى سرعة (كم / ساعة	98		
مواصفات الهيكل			
نموذج الهيكل	CA5220JSQP62K1L7T3E4	اسم العلامة التجارية	فوتون
الشركة المصنعة	الصين فاو مجموعة كورب	الإطارات رقم	8
(النهج / زاوية رحيل (درجة	22/11	مواصفات الإطارات	10.00R20
الفولاذ عدد الربيع	10/10/13 + 7	(المسار الأمامي (مم	1914/1914
نوع الوقود	ديزل	(المسار الخلفي (مم	1860
معياري الانبعاث	اليورو الرابع	انتقال	forward، 8 التروس 1 reverse
قمرة	سيارة أجرة، مع نائمة وتكييف الهواء 6		
نموذج المحرك	الشركة المصنعة للمحرك	(نزوج (مل	(الطاقة (كيلو واط
BF6M2012-22E4	الصين فاو مجموعة كورب	6060	165
مواصفات كرين			
نموذج رافعة	SQS200 / SQS250	رافعة العلامة التجارية	XCMG
نوع كرين	تلسكوبي رافعة الازدهار	(رافعة الوزن (كغ	3800/4800
(ماكس رفع الوزن (كغ	8000/10000	(أقصى ارتفاع الرفع (م	13.5 / 14
(دائرة نصف قطرها العمل (م	11.5 / 12	طريقة التشغيل	السيطرة مقعد مرتفع / تحكم الجانبية
عدد الأسلحة	4	(مداد (قطع	04/02
وظائف			
تتكون الشاحنة من هيكل السيارة، مربع، مأخذ القدرة ورافعة، وتحقيق رفع البضائع وتتحرك من خلال رفع هيدروليكي و نظام تلسكوبي. نوع مداد لتحقيق لها الاستقرار. إلى مزيد من التعزيز استقرار الشاحنة، مداد الخلفي ويمكن أيضا أن تكون H- بشكل عام، وقد تم تجهيز مجهزة وإذا كان الزبون تتطلب. الشاحنة يمكن 360 درجة تناوب مستمر.			

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ :

XXX

`undisassemble`.



