□□□□□□ □□□□□□□□□□:

□المواصفات الرئيسية □			
اسم□موديل المنتج	شاحنة فوتون فورلاند 2 طن مع رافعة		
(وزن السيارة الإجمالي (كغ	4275	نوع القيادة	4 × 2
(الحمولة الصافية (كغ	1490	(مقاعد الكابينة (رجل	3
(وزن كبح (كغ	2590	(البعد العام (مم	5995×2165 ×2850
(°) نهج/زاوية المغادرة	31/15	(البعد الداخلي مربع (مم	3500×1900 ×360
عدد المحاور	2	(شنق الأمامي/الخلفي (مم	1115/1520
(تحميل المحور (كجم	1625/2650	(قاعدة العجلات (مم	3360
(السرعة القصوى (كم/ساعة	80		
□مواصفات الهيكل □			
نموذج الهيكل	BJ3042DBJEA-G1	اسم العلامة التجارية	فوتون
الصانع	Bei Qi Foton Motor Co. ، المحدودة	رقم الإطارات	6
(°) نهج/زاوية المغادرة	31/21	مواصفات الإطارات	7.00-16
رقم الربيع الصلب	8/9+8	(المسار الأمامي (مم	1510
نوع الوقود	ديزل	(المسار الخلفي (مم	1510
معيار الانبعاث	اليورو الرابع	الانتقال	التروس الأمامية ، 1 العتاد 5 العكسي
الطائرة	□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□.		
نوع المحرك	الشركة المصنعة للمحرك	(النزوح (مل	(KW) السلطة
YN33CRD2	Kunming Yunnei Power Co. ، Ltd	3298	75
□مواصفات الرافعة □			
نموذج كرين	SQS22	العلامة التجارية كرين	XCMG
نوع الرافعة	تلسكوبي رافعة الرافعة	(وزن الرافعة (كغ	1000
□الحد الأقصى للوزن □كلغ	2000	□أقصى ارتفاع رفع □م	6.8 / 9
(دائرة نصف قطرها (م	5.8 / 7.7	طريقة التشغيل	السيطرة الجانبية
عدد الأسلحة	2/3	outrigger (PCS)	2/4
□وظائف □			
تحقيق رفع البضائع والتحرك من خلال الرفع الهيدروليكي و نظام ، Crane تتكون الشاحنة من الهيكل ، الصندوق ، إقلاع الطاقة و الخلفية يمكن أيضًا تجهيزه outrigger ، استقرار.لزيادة تعزيز الاستقرار للشاحنة H من نوع Outrigger التلسكوبي.بشكل عام ، تم تجهيز إذا طلب العميل.يمكن للشاحنة 360 درجة تدوير باستمرار.			

□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ 2000 □□□□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□:

FORLAND
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com