

المواصفات الرئيسية			
نموذج المنتج، اسم	JDF5060ZYSJAC ضغط القمامة شاحنة		
(الوزن الإجمالي (كجم	6495	نوع القيادة	4 * 2
(الحمولة (كغ	1230	(عموما البعد (مم	6530 × 2050 × 2400
(كبح الوزن (كلغ	5070	(مقاعد سيارة أجرة (رجل	2
(النهج / زاوية رحيل (درجة	23/10	(الأمامي / الخلفي شنيق (مم	1105/2117
المحور رقم	2	(قاعدة العجلات (مم	3308
(وحمولة (كغ	2550/3945	(أقصى سرعة (كم / ساعة	95
مواصفات الهيكل			
نموذج الهيكل	HFC1071K1T	صناعة	شركة سيارات دونغفنغ
اسم العلامة التجارية	JAC	(عموما البعد (مم	5793 * 1825 * 2150
مواصفات الإطارات	7.00-16	الإطارات رقم	6 + 1
الفولاذ عدد الربيع	09/03 + 7	(المسار الأمامي (مم	1580
نوع الوقود	ديزل	(المسار الخلفي (مم	1395
معيار الانبعاث	iii اليورو	علبة تروس	الأمام 5
سيارة أجرة	سيارة أجرة مسطحة مع نائمة، والديكورات الداخلية الفاخرة و مقاعد، تكييف الهواء هو اختياري		
نموذج المحرك	تصنيع المحرك	(نزوح (مل	الطاقة (كيلو (واط
CY4100-E3F	السلطة المحدودة chaochai دونغفنغ تشاويانغ	3707	70
أداء			
(قدرة الجسم (م³	5	(قدرة النشاط (م³	1.0
(S) دورة الزمن ضغط	30	(S) تفريغ الوقت القمامة	40
نظام التحكم	دليل + التلقائي		
السمة الرئيسية			
معيار الرفع بن وآلية دوران، ويمكن أيضا 1100L، 660L، Lبن واحد، صناديق مزدوجة) أو 360) يمكن، واختيار 1 240 اختيار واثب الأرض وغيرها من أنواع آلية التحميل. أو الجزء2، مع دليل وتلقائية مجموعتين من أسلوب التحكم، يمكن للمشغل التحكم في المقصورة، في الجانب المتوسط الخلفي من شاحنة، مريحة للغاية وفعالة. 3، مع جهاز العمل من وقف الكبح في حالات الطوارئ زر. 4 والنفايات تصميم استخدام الجسم الإطار، أنيقة وقوية هيكل، والقدرة الفعالة كبيرة. 5، مجهزة مربع مجموعة خاصة والصرف الصحي مباشرة في خزان للصرف الصحي في عملية ضغط، وهذا هو تمنع بشكل فعال ثاني تلوث الناجم عن تسرب مياه الصرف الصحي. 6، من خلال تصميم النظام الهيدروليكي، الشاحنة تحقيق وظيفة في اتجاهين ضغط القمامة، وهذا هو تحسين الانضغاطية، بعد الضغط KG / M3 وجعل ضغط نسبة تصل إلى 1: 2.5، يمكن القمامة تصل أكثر من 600 ~ 800			

JAC 5

:







