

المواصفات الرئيسية			
طراز المنتج واسم	شاحنة تلاج CLQ5060XLC4JX		
(الوزن الإجمالي (كجم)	5790	نوع القيادة	4X2
(الحمولة (كغ)	2500	(عموما البعد (مم	5990 * 1950 * 2880
(كبح الوزن (كغ)	3160	مقاعد سيارة اجرة	2
(النهج / زاوية رحيل (درجة)	27/16	(الامامي / الخلفي شنيق (مم	1015/1615
المحور رقم	2	(قاعدة العجلات (مم	3360
(وحمولة (كغ)	2200/3590	(افصى سرعة (كم / ساعة	80
مواصفات الهيكل			
نموذج الهيكل	JX1060TG24	الشركة المصنعة	جيانغلينغ السيارات المحدودة
اسم العلامة التجارية	اللجنة العسكرية المشتركة	(البعد (مم	5825 * 1880 * 2020
مواصفات صور	7.00R16LT	صور رقم	6
القولاذ عدد الربيع	05/07 + 5	(قاعدة المسار الامامية (مم	1385
نوع الوقود	ديزل	(قاعدة المسار الخلفية (مم	1425
معيار الانبيات	اليورو 4	انتقال	والعتاد إلى الامام، 1 مكايح او تراجع 5
سيارة اجرة	سيارة اجرة	صف واحد، والديكورات الداخلية الفاخرة والمقاعد مع توجيه السلطة، تكيف اختيارية	
نموذج المحرك	الشركة المصنعة للمحرك	(نزوج (مل	(الطاقة (كيلو واط
JX493ZLQ4	جيانغلينغ السيارات المحدودة	2771	80(109 حصان)
اداء			
(فان حجم الجسم(مم	4200 * 1750 * 1750	(الحمولة (طن)	3
(°C) ادني درجة حرارة التبريد	-5 °C -18 °C		
مبيرة والتطبيق			
الشاحنة التلاجة الشاحنة فان المغلفة التي تستخدم لنقل البضائع المجمدة أو الطازجة. وتتألف هذه الشاحنة من هيكل السيارة، فان العزل من مادة البولي يوريثين، وحدة التبريد ومسجل في درجات الحرارة. وهي تستخدم عادة لنقل المواد الغذائية المجمدة، ومنتجات الألبان، الخضروات والفواكه والأدوية لفاح إلح لمتطلبات خاصة من الشاحنات، مثل نقل اللحوم، مأكّل هوك، دليل سيائك الالومنيوم السكك الحديدية وفتحات التهوية إلح اجزاء يمكن اختيار وتثبيت.			

中国重汽 JMC

中国重汽 中国重汽 中国重汽:







