

معلومات عامة			
موديل المنتج/اسم	7300	نوع القيادة	4*2
(الوزن الإجمالي (كجم)	2100.1750	(البعد العام (مم)	6460.6600.6710.6860 x1990x2650
(الحمولة الصافية (كغ)	5070.5420	(مقاعد الكابينة (رجل)	2
(وزن كبح (كغ)	24/12	شقوق الأمامي/الخلفي (مم)	1015/2085
(نوع/زاوية المعاداة	2	(قاعد العجلات (مم)	3360
رقم المحور	2580/4720	(السرعة القصوى (كم/ساعة)	110
(تحميل المحور (كجم)			
معلومات إضافية			
نموذج الهيكل	ql1070a5hay	صناعة	Qingling Automobile Co. المحدودة
اسم العلامة التجارية	Isuzu 600p	(البعد العام (مم)	
مواصفات الاطارات	7.00R16 14PR	رقم الاطارات	6+1
رقم الربيع الصلب		(المسار الأمامي (مم)	1504
نوع الوقود	ديزل	(المسار الخلفي (مم)	1425
معايير الانبعاث	Europ v	ناقل الحركة	التروس إلى الأمام 5
سيارة اجرة	مع تكييف و توجيه السلطة		
محرك نموذج	تصنيع المحرك	(الزروج (مل)	(KW) السلطة
4KH1CN5HS	Qingling Isuzu (Chongqing) Engine Co. المحدودة	2999	96
معلومات إضافية			
قدرة الجسم M ³	5-6	قدرة التباطؤ M ³	0.8
وقت دورة الضغط (س)	24	تفريغ وقت القمامة (س)	36
نظام التحكم	التحكم الكهربائي والتحكم الهيدروليكي اليدوي		
معلومات إضافية			
لتر اليه رفع الحاوية والية دورانها يمكن أيضا اختيار فادوس الأرض وأنواع أخرى من اليه التحميل. 1100 لتر واحد/صناديق مزدوجة/أو 360 لتر/660 يمكن اختيار 240 1 2 من خلال مجموعتين يدويتين وثلاثين من طريقة التحكم ، يمكن للمشغل التحكم في المقصورة ، في الجانب الأوسط أو الجزء الخلفي من الشاحنة ، مرحلة للعاية وفعالة. 3 مع زر العمل في حالة إيقاف الكبح في حالات الطوارئ 4 استخدام جسم القمامة تصميم إطار ، بنية أنيقة ، قوية ، سعة فعالة كبيرة. 5 مزود بصندوق تجميع خاص ، مياه الصرف الصحي مباشرة في خزان الصرف الصحي في عملية الضغط ، والذي يمنع فعليًا التلوث الثاني الناجم عن تسرب مياه الصرف الصحي. بعد الضغط M3/6 من خلال تصميم النظام الهيدروليكي ، تحقق الشاحنة وظيفة ضغط القمامة ثنائية الاتجاه ، والتي تحسن الانضغاطية ، أجعل نسبة الضغط حتى 1: 2.5 ، يمكن أن تصل القمامة إلى أكثر من 600*800 كجم.			

000000 000 0











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com