

المواصفات الرئيسية			
طراز المنتج واسم	شاحنة BJ5036XLC-XA		
(الوزن الإجمالي (كجم)	2850	نوع القيادة	4X2
(الحمولة (كغ)	820	(عموما البعد (مم)	5385 * 1690 * 2400
(كبح الوزن (كغ)	1900	مقاعد سيارة آجرة	2
(النهج / زاوية رحيل (درجة)	19 / 20.19 / 19	(الأمامي / الخلفي شتق (مم)	1320/1175
المحور رقم	2	(قاعدة العجلات (مم)	2890
(وحمولة (كغ)	1596/1254	(أقصى سرعة (كم / ساعة)	120
مواصفات الهيكل			
نموذج الهيكل	BJ6536B1DWA-X1	الشركة المصنعة	بيكي فونون شركة السيارات المحدودة
اسم العلامة التجارية	فونون	(البعد (مم)	
مواصفات صور	185R14C, 195 / 70R15	صور رقم	4
القولاذ عدد الربيع	- / 4 + 1	(قاعدة المسار الأمامية (مم)	1460
نوع الوقود	الغازولين	(قاعدة المسار الخلفية (مم)	1440
معايير الانبعاث	اليورو 4	انتقال	6
سيارة آجرة	المقود، والمصابيح الأمامية الهالوجين، مصباح الأمامي الصباب، المكيف، والجلود والخوج عجلة القيادة خشبية.		
نموذج المحرك	الشركة المصنعة للمحرك	(نزوج (مل)	(الطاقة (كيلو واط
BJ491EQ4	دونغفيغ تشاويانغ الديزل المحدودة	2237	(حصان103)76
أداء			
(فان حجم الجسم(مم)	2600 * 1500 * 1500	(الحمولة (طن)	3
(°C) أدنى درجة حرارة التبريد	-5 °C -18 °C		
مبيرة والتطبيق			
الشاحنة التلاجة الشاحنة فان المغلفة التي تستخدم لنقل البضائع المجمدة أو الطازجة. وتتألف هذه الشاحنة من هيكل السيارة، فان العزل من مادة البولي يوريثين، وحدة التبريد ومسجل في درجات الحرارة. وهي تستخدم عادة لنقل المواد الغذائية المجمدة، ومنسجات الألبان، الخضروات والفواكه والأدوية لفاح إلح لمتطلبات خاصة من الشاحنات، مثل نقل اللحوم، مأكلا هوت، دليل سائلا الألومنيوم السكك الحديدية وفتحات التهوية إلح أجزاء يمكن اختيار ونشيت.			

中国重汽 FOTON

中国重汽 中国重汽 中国重汽:









www.chinatrucksupplier.com