□المواصفات الرئيسية						
موديل المنتج⊡اسم	شاحنة مع رافعة CDW5040JSQA3Q4					
وزن السيارة الإجمالي ((كغ	4495	نوع القيادة			4 × 2	
(الحمولة الصافية (كغ	1450	(مقاعد الكابينة (رجل			3	
(وزن کبح (کغ	2850	(البعد العام (مم			5995×2250 ×3200	
(°) نهج/زاوية المغادرة	24/14	(البعد الداخلي مربع (مم			3450×2150 ×600	
عدد المحاور	2	(شنق الأمامي/الخلفي (مم			1285/1350	
(تحميل المحور (كجم	1705/2790	(قاعدة العجلات (مم			3360	
السرعة القصوى ((كم/ساعة	80					
ً مواصفات الهيكل [						
نموذج الهيكل	CDW1040HA3Q4	ارية	اسم العلامة التجارية		سينوتروك	
الصانع	شركة الصين الشاحنة الشاحنة ، المحدودة	رقم الإطارات			6	
(°) نهج/زاوية المغادرة	24/23	مواصفات الإطارات			8.25-16	
رقم الربيع الصلب	11/11+9	(مم	(المسار الأمامي (مم		1670	
نوع الوقود	ديزل	(مم	(المسار الخلفي (مم		1590	
معيار الانبعاث	اليورو الرابع	الانتقال			تروس 5	
الطائرة	سيارة أجرة واحدة ، قابلة للإمالة تقليم داخلي فاخر ، مقعد مع توجيه الطاقة ، 1880 يمكن أن يكون تكييف الهواء مجهز إذا كان العميل يتطلب					
نوع المحرك	لشركة المصنعة للمحرك				(KW) السلطة	
YN38CRD1	كونمينغ كلاود باور المحدودة	شركة	3760 شركة		95	
∏مواصفات الرافعة ∏						
نموذج کرین	SQS22	0.9 .9 .		XCMG		
نوع الرافعة	تلسكوبي رافعة الرافعة	رافعة	485 (KGS) وزن الرافعة			
∏الحد الأقصى للوزن ∏كلغ	2000	فع ∏م	/ 6.8 ∏أقصى ارتفاع رفع ∏م			
(دائرة نصف قطرها (م	5.8 / 7.7	شغيل	ية طريقة التشغيل		السيطرة الجانبية	
عدد الأسلحة	2/3	outrigger (PCS) 2/4		2/4		
[]وطائف						
تحقيق رفع البضائع والتحرك من خلال الرفع ، Crane تتكون الشاحنة من الهيكل ، الصندوق ، إقلاع الطاقة و استقرار.لزيادة تعزيز الاستقرار H من نوع Outrigger الهيدروليكي و نظام التلسكوبي.بشكل عام ، تم تجهيز الخلفية يمكن أيضًا تجهيزه إذا طلب العميل.يمكن للشاحنة 360 درجة تدوير باستمرار outrigger ، للشاحنة.						

Sinotruk Truck Hounded Crane China Supister  $\ \ \ \ \$  2000 KGS Truck Crane Manufaction  $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$  Crane Lorry













