| 主要规格 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品模型和名称 | EQ1070TJ9AD3 消防车用水箱 | | |
| 毛重（kg） | 7450 | 驱动器类型 | 4x2 |
| 有效载荷（kg） | 2000 | 总体尺寸（mm） | 6850x2285x2930 |
| 遏制重量（kg） | 5000 | 驾驶室座椅 | 6 |
| 接近/出发角（°） | 20/13 | 前/后悬挂（mm） | 1180/1815 |
| 车轴号 | 2 | 轴距（mm） | 3800 |
| 轴负荷（kg） | 3050/4400 | 最大速度（km/h） | 95 |

| 底盘规格 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘模型 | EQ1070TJ9AD3 | 制造商 | Dongfeng Motor Co., Ltd |
| 品牌 | 东芬 | 尺寸（mm） | 6695×2285,2180×2350,2475 |
| 胎 规格 | 8.25-16 | 胎 不。 | 6+1（备用轮胎） |
| 悬架（前线） | 叶弹簧（9） | 前田径基（mm） | 1835,1750 |
| 悬架（后部） | 叶弹簧（20） | 后轨底座（mm） | 1640,1586 |
| 汽油种类 | 柴油机 | 传播 | 5个前齿轮，1个反向齿轮 |
| 排放标准 | 欧元3 | 发动机类型 | 4笔冲水冷却 |
| 出租车 | 双舱 整个驾驶室，带双行，整个钢架和焊接结构 可选空气条件。 | | |

| 发动机型号 | 发动机制造商 | 位移（ML） | 电力（KW） | 马力（HP） |
|---|---|---|---|---|
| CY4102-E3C | Dongfeng Chaoyang Chaochai Power 有限公司 | 3856 | 91 | 120 |

| 水箱消防车 表现 | |
|---|---|
| 水箱体积（L） | 4000 |
| 消防监视器 | 消防监控器型号PS30，水平旋转360º，<br>最大海拔+45º，最大角度 沮丧 -15º，<br>范围≥55m/1.0mpa |
| 消防泵的类型 | 离心泵 |
| 消防泵的容量 | 30L/s |
| 消防泵的吸力深度 | > 7 m |
| 消防泵吸气时间 | < 35 s |
| 消防喷嘴范围 | > 55m |
| 救火栓 | 型号：CB10/30压力：1.0MPA |
| 管线（入口） | 4” Ø两侧 |
| 管线（出口） | 2 两侧的两个 |

| 水箱消防车功能 |
|---|

**A**水箱火灾 卡车主要由出租车，水箱，水泵房，设备盒，水 泵，入口和出口水系统，消防监视器，电子警报，警报灯等组件。
**b**。卡车的全部分配 被分为三个部分。前部是乘客室。中间部分 是泵房。后部是卡车主体。汽车车身的前部是水 坦克，后部是设备盒。
**C**它具有高的特征 电力，高速和大型载流能力等。 延长的驾驶室。舒适的座位和集中操作，简单维护，
**d**它在公众中广泛使用 安全消防队，石油化学工业，工厂和矿山 企业和港口，航站楼和其他地方以节省大量石油 大型和中型城市的火和通用物质火是 理想的大型消防设备。

参考图片：

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@ciclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com