主要规格			
产品模型和名称	水和泡沫坦克消防车		
毛重（kg）	14900	驱动器类型	4x2
有效载荷（kg）	6070	总体尺寸（mm）	7900x2470x3390
遏制重量（kg）	8380	驾驶室座椅	3
接近/出发角（°）	25/15	前/后悬挂（mm）	1205/2135
车轴号	2	轴距（mm）	4500
轴负荷（kg）	4900/10000	最大速度（km/h）	85

底盘规格			
底盘模型	EQ1141KJ	制造商	Dongfeng Auto Co., Ltd
品牌	东芬	轮胎号	6
轮胎规格	10.00-20	前田径基（mm）	1940年
钢弹簧号	8/10+8	后轨底座（mm）	1860年
汽油种类	柴油机	传播	8个前齿轮，1反向齿轮
排放标准	欧元3		
出租车	四个开门和整个平坦顶部，带有机组驾驶室，以及所有钢制框架焊接结构。条件是可选的。		

发动机型号	发动机制造商	位移（ML）	电力（KW）	马力（HP）
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140	190

泡沫和粉末消防车性能			
水箱体积（L）	4000-5000L	泡沫罐体积（L）	1000L-2000L
消防监视器	型号：PL32。 水和泡沫坦克双重目的监视器。 泡沫范围：≥50m/1.0mpa水范围：≥55m/1.0mpa		
救火栓	型号：CB10/40。流速：40L/s。压力：1.0MPA。水泵驱动类型：三明治类型电源起飞		
特征			
水和粉末罐组合消防车可以同时喷水和粉末。房间，有6个座位。干粉和阀门都是由不锈钢制成的钢。这辆卡车可用于扑灭各种火灾，尤其是应用为了节省液体和气火等。它是必不可少的火消防部门熄灭设备。			

Dongfeng 4x2消防车I法师

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@cldvtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@ciclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com