

Especificación techincal

□Especificaciones principales□

Modelo del Producto	Camión EQ5310JSQT con grúa		
□nombre			
Peso bruto del vehículo (kg)	31000	Tipo de unidad	8 x 4
Carga útil (kg)	12100	Asientos de taxi (hombre)	3
Peso en acera (kg)	18705	Dimensión general (mm)	11990 × 2500 × 3910
Ángulo de enfoque/salida (°)	28/11	Box Dimensión interna (mm)	8500 × 2294 × 550
Número de ejes	4	Costa delantera/trasera (mm)	1460/2780
Carga del eje (kg)	6500/6500/18000	Distancia entre ejes (mm)	1950+4500+1300
Velocidad máxima (km/h)	90		

□Especificaciones de chasis□

Modelo de chasis	DFL1311A3	Nombre de la marca	Dongfeng
Fabricante	Dongfeng Motor Corporation	Neumáticos No.	12
Ángulo de enfoque/salida (°)	28/12	Especificación de neumáticos	11.00-20
Número de resorte de acero	8/8/10, 3/3/4,9/9/10	Pista delantera (mm)	2040/2040
Tipo de combustible	Diesel	Pista trasera (mm)	1860/1860
Estándar de emisión	Euro III	Transmisión	9 engranajes
Cabina	D310 Cabas planas estándar, asiento del conductor de amortiguadores de airbag, tablero de control del canal, con aire acondicionado		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	8300	191

□Especificación de grúa□

Modelo de grúa	SQZ350 / SQZ400	Marca de grúas	Xcmg
Tipo de grúa	Grúa plegable	Peso de la grúa (kg)	4845 /6455
Máxo de levantamiento de peso □kg□	14000 /16000	Altura máxima de elevación □metro□	14/15
Radio de trabajo (M)	11.4 / 12	Método de operación	Control de asiento alto
Número de armas	5	Establecimiento (PCS)	4

□Funciones□

El camión consta de chasis, caja, despegue de energía y grúa, alcanzar el levantamiento de carga y moverse a través del levantamiento hidráulico y Sistema telescópico.En general, H-Type OutPE Outper está equipado para realizar su estabilidad.Para ser más fortalecido la estabilidad del camión, el estabilizador trasero También se puede equipar si el cliente requiere.El camión puede 360 ° rotar continuamente.

14000 - 16000 kg Dongfeng Kinland 8*4 Camión plegable con

grúa

Imagen del producto



