

## 20000L Dongfeng 6x4 camión de combustible

<b>Especificaciones principales</b>			
Modelo del Producto[nombre]	CLW5252GY3 CAMIÓN DE COLLERO DE COMBUSTIBLE		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de conducción	6x4
Carga útil (kg)	15000	Dimensión general (mm)	9700 × 2490 × 3450
Peso en acera (kg)	9805	Asientos de taxi (hombre)	3
Angulo de enfoque/salida (°)	27/12	Costa delantera/trasera (mm)	1245/2805,1245/2755
Eje No.	3	Distancia entre ejes (mm)	4350+1300
Carga del eje (kg)	7000/18000 (doble eje)	Velocidad máxima (km/h)	80
<b>Especificaciones de chasis</b>			
Modelo de chasis	Eg1258kb3gj	Fabricar	Dongfeng Motor Company
Nombre de la marca	Dongfeng	Tipo de combustible	diesel
Especificación de neumáticos	11.00R20	Neumáticos No.	10+1
Pista delantera (mm)	1940	Pista trasera (mm)	1860/1860
Estándar de emisión	Euro III	Caja de engranajes	9 Engranajes hacia adelante, 1 marcha atrás
Taxi	Puente único plano ,Luxurious interior inclinable, asiento.con dirección asistida, con aire acondicionado		
Modelo de motor	Fabricación de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
<b>Actuación</b>			
Capacidad del tanque[L/m³]	18000L-25000L (18cbm-25cbm)		
Material del tanque	Q235 acero al carbono		
Medio de transporte	Gasolina o diesel		
<b>Característica principal</b>			
<p><b>A,</b> Con múltiples placas deflectores en el tanque, el tanque tiene las ventajas de alta intensidad, estabilidad, transporte de seguridad, etc.</p> <p><b>B,</b> La bomba de aceite se instala para chupar o descargar aceite, con alta presión de succión y velocidad.</p> <p><b>C,</b> Según las necesidades de los usuarios, el tanque se puede diseñar como un solo compartimento o varios compartimentos para contener diferentes aceites.</p> <p><b>D,</b> Según las necesidades de los usuarios, el lado o la parte trasera del tanque se pueden instalar de 1 a 3 válvulas de flecha</p>			

## Imagen a continuación:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)