Especificaciones principales			
Nombre del	Idf5072tsldfa4 camión barredera		
producto	Jui 30 / 2tsiui a4 Cainioir Darreuera		
Peso bruto (kg)	7300	Tipo de unidad	4 x 2
Carga útil (kg)	2000	Dimensión general (mm)	6150x2230x2550
Peso en acera (kg)	5170	Asientos de taxi (hombre)	2
Ángulo de	19/11	Costa delantera/trasera (mm)	1032/1818
Número de ejes	2	Distancia entre ejes (mm)	3300
Eje de carga	2920/4380	Velocidad máxima (km/h)	95
Especificaciones de chasis			
Modelo de chasis	DFA1070SJ35D6	Fabricante	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión general (mm)	5845x1900x2220
Especificación de neumáticos	7.00R16	Neumáticos No.	6
Número de resorte de acero	8/9+5,6/8+4,6/6+5	Pista delantera (mm)	1506
Tipo de combustible	Diesel	Pista trasera (mm)	1466
Estándar de emisión	Euro IV	Transmisión	5 engranaje hacia adelante, freno de aceite
Cabina	Disponible avanzar con la dirección de potencia, aire acondicionado opcional,		
Modelo de motor	Fabricación de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
D28D10-4DA	Dongfeng Light Engine Co., Ltd.	2771	75
Rendimiento del barrendero			
Volumen del tanque de basura (m³)	4	Volumen del tanque de agua (m³)	1.5
Material del tanque de basura	Acero inoxidable	Material de tanque de agua	Acero inoxidable
Modelo de motor auxiliar	Jx493g	Potencia del motor auxiliar (KW)	57kw
Fabricantes de motor auxiliar	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Ancho de barrido máximo (mm)	3200
Velocidad de barrido (km / h)	3-20	Capacidad de barrido □□/H□	9000-60000
Tamaño y calidad de grano máximo (mm)	100 mm \ ± 1.5 kg	Tasa de limpieza	96%

Fotos de productos de 4-6cbm DFAC NUEVO CAMIONES DE CALLE 4X2 CAMIONES











