

I. Especificaciones principales			
Modelo del Producto □ nombre	Remolque del tanque de combustible CLW9400 Gyy (camión químico)		
Peso total (kg)	39800	Dimensión general (mm)	12980 × 2500 × 3820
Carga útil (kg)	28000	Costa delantera/trasera (mm)	-/1860
Peso en acera (kg)	11800	Distancia entre ejes (mm)	7200+1310+1310
Volumen del tanque (M3)	44	Ángulo de enfoque/salida (°)	-/dieciséis
Número de ejes	3	Carga del eje (kg)	-/23850 (tres ejes)
Tanque material	Q235B de acero al carbono	Espesor del tanque	
Eje	Fuhua13t □ Fuhua15t □ 16T o BPW12T □ 14t opcional □		
Pierna de apoyo	28T		
Punto de remolque	90#		
II. Otros	Camión equipado con boca de tanque euro estándar, escalera antideslizante, pasarela de seguridad, pasamanos, caja de agua, electrostático Cinturón, extintor de incendios, caja de herramientas, rejilla de llanta de repuesto, etc.		
III. Instrucciones	Equipado con múltiples placas a prueba de onda, el tanque tiene las características de alta resistencia, excelente estabilidad, seguro transporte ... según los requisitos de los clientes, el tanque puede ser dividido en muchos compartimentos para diferentes aceites □ En suma □ bomba de aceite □ medidor de corriente, □ líquido indicador de nivel □ válvula inferior □ tubo de calefacción □ aislamiento La capa y otros dispositivos son opcionales □ Qué"s más, 1-3 auto-flujo Se pueden instalar bocas o más en la parte posterior y el costado del tanque. depende de los clientes" requisitos.		
IIII. Aplicaciones	Para el aceite de transporte		

. 45000 litros de remolque de combustible

Imagen del producto



PRODUCT DETAILS



01

Oil Tanker Semi Trailer is a tanker with a trailing head connected to the trailing section. Compared with the conventional single tanker tanker tanker, oil transport can effectively improve the transportation efficiency. In the same tonnage situation, reduce transportation costs, saving fuel consumption.

02

The tank body is made of 4mm or 6mm high-quality carbon steel according ,The shape of the tank body is divided into oval or square round tanks, which can contain 1-4 kinds of oil products. Can also produce heating and heat preservation series tanks.



03

A plurality of anti-wave baffles are arranged in the tank body. High pressure gas leak test is adopted to ensure that the tank body has high strength, stable center of gravity and safe and stable vehicle transportation.

PRODUCT ADVANTAGES

1. Heavy duty and extra durability designed; Opting for high tensile steel Q345B, welded by automatic Submerged-Arc processes.
2. Heavy machinery suspension with leaf spring.
3. Two-line brake system with automatic brake system/chamber.
4. Welding tightness is strictly tested for solid tires, which are highly elastic and wear-resistant.
5. The material of the storage tank can be aluminum alloy, carbon steel, stainless steel, etc.



