

| <b>Especificaciones principales</b>   |  |                                 |                                |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------|
| Modelo del Producto□nombre  | CLW5080ZXXD4 Camión de basura con caja extraíble |                                 |                                |
| Peso bruto (kg)   | 8275   | Tipo de conducción              | 4 x 2                          |
| Carga útil (kg)   | 4380   | Dimensión general (mm)          | 5830 x 2100 x 2440             |
| Peso en acera (kg)  | 3700   | Asientos de taxi (hombre)       | 3                              |
| Ángulo de enfoque/salida (°)  | 24/28  | Costa delantera/trasera (mm)    | 1210/820                       |
| Eje No.   | 2  | Distancia entre ejes (mm)       | 3300                           |
| Carga del eje (kg)  | 3310/4965  | Velocidad máxima (km/h)         | 99                             |
| <b>Especificaciones de chasis</b>   |  |                                 |                                |
| Modelo de chasis  | DFA1080SJ12D3                                    | Fabricar                        | Dongfeng Automobile Company    |
| Nombre de la marca  | Dongfeng   | Dimensión general (mm)          | 6815 x 2080 x 2440             |
| Especificación de neumáticos  | 7.50R16  | Neumáticos No.                  | 6+1                            |
| Número de resorte de acero  | 8/10+7,11/9+7                                    | Pista delantera (mm)            | 1770                           |
| Tipo de combustible   | Diesel   | Pista trasera (mm)              | 1586                           |
| Estándar de emisión   | Euro 4   | Caja de engranajes              | 5 delantero                    |
| Modelo de motor   | Fabricación de motores                           |                                 | desplazamiento (ml) Poder (KW) |
| CY4102-CE4C   | Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Company         |                                 | 3856 91                        |
| <b>Actuación</b>  |  |                                 |                                |
| Capacidad corporal□m³□  | 5  | Cuerpo material                 | Q235 acero al carbono          |
| Método de descarga  | Volcado trasero                                  | Sistema de control de operación | Manuel + Electric              |
| <b>Característica</b>   |  |                                 |                                |
| <p>1 □Camión de basura de recipiente desmontable también llamado camión de basura del brazo □</p> <p>2 □Usando control hidráulico completo, el El operador puede hacer el levantamiento, descargar y descargar el contenedor de residuos tanto en el sala de conducir o fuera de la habitación, y todas las operaciones se pueden realizar con Un conductor en la cabina□</p> <p>3 □El compartimento del camión utilizando completamente diseño adjunto, no hay fuga de agua mientras el transporte, eso es evitar el problema de contaminación secundaria, hazlo más amigable con el medio ambiente□</p> <p>4 □El camión lata equipada con varias cajas de basura, un camión puede mantener múltiples Operación del punto de recolección de basura, alta eficiencia□</p> |  |                                 |                                |

4x2 DFAC 5cbm Cambán de basura de elevación de gancho

Imagen del producto:











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@ciclwtruck.com](mailto:brenda@ciclwtruck.com)