

I. Especificaciones principales			
Modelo del Producto □ nombre	Remolque del tanque de combustible CLW9403GY (camión químico)		
Peso total (kg)	40000	Dimensión general (mm)	12990×2500 ×3900
Carga útil (kg)	32830	Costa delantera/trasera (mm)	-/1870
Peso en acera (kg)	7170	Distancia entre ejes (mm)	7200+1310+1310
Volumen del tanque (M3)	55	Ángulo de enfoque/salida (°)	-/dieciséis
Número de ejes	3	Carga del eje (kg)	-/24000 (tres ejes)
Tanque material	Q235B de acero al carbono	Espesor del tanque	
Eje	Fuhua13t □ Fuhua15t □ 16T o BPW12T □ 14t opcional □		
Pierna de apoyo	28T		
Punto de remolque	90#		
II. Otros	Camión equipado con boca de tanque euro estándar, escalera antideslizante, pasarela de seguridad, pasamanos, caja de agua, electrostático Cinturón, extintor de incendios, caja de herramientas, rejilla de llanta de repuesto, etc.		
III. Instrucciones	Equipado con múltiples placas a prueba de onda, el tanque tiene las características de alta resistencia, excelente estabilidad, seguro transporte ... según los requisitos de los clientes, el tanque puede ser dividido en muchos compartimentos para diferentes aceites □ En suma □ bomba de aceite □ medidor de corriente, □ líquido indicador de nivel □ válvula inferior □ tubo de calefacción □ aislamiento La capa y otros dispositivos son opcionales □ Qué"s más, 1-3 auto-flujo Se pueden instalar bocas o más en la parte posterior y el costado del tanque. depende de los clientes" requisitos.		
III. Aplicaciones	Para el aceite de transporte		

55 CBM Oil Bailer Proveedor de porcelana

Imagen del producto:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com