

Camión de succión fecal de alcantarillado, también llamado camión de lavado y limpieza de alcantarillado, camión de chorro de alta presión, camiseta de alta presión y camión de descarga, camión de descarga de alta presión, camión de agua de alta presión.

El agua de agua de alta presión es una forma eficiente, económica y ambientalmente segura de limpiar tuberías de drenaje y alcantarillado. Usando bomba de alta presión y mangueras flexibles, el agua ordinaria se impulsa bajo cantidades variables de presión en la línea de alcantarillado. La grasa, el lodo, la arena y los escombros son las principales causas de los bloqueos de la línea de drenaje comercial. Nuestra camioneta de agua de alta presión y rubor puede ayudarlo a limpiar este sedimento.

Las marcas comunes de bombas de vacío de camiones de bombas sépticas incluyen marcas chinas Yifeng y Weilong, otras marcas Battioni & Pagani Bombas de vacío, bombas de vacío Masport, bombas de vacío Moro, bombas de aspiración con jurado, etc.

Para el volumen del tanque de alcantarillado, podemos hacerlo de 3000L a 30,000L

## Especificación técnica

### Especificaciones principales

Modelo del Producto	Ala5110GXWE3 Succión de aguas residuales camión		
□nombre			
Peso bruto (kg)	11495	Tipo de conducción	4*2
Carga útil (kg)	5300	Dimensión general (mm)	7200 × 2480 × 3150
Peso en acera (kg)	6000	Asientos de taxi (hombre)	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	3	Costa delantera/trasera (mm)	1250/2000
Eje No.	33/12	Distancia entre ejes (mm)	3950
Carga del eje (kg)	2	Velocidad máxima (km/h)	90

### Especificaciones de chasis

Modelo de chasis	Eq1110glj	Fabricar	Dongfeng Automobile Co, .ltd
Nombre de la marca	Marca Dongfeng	Dimensión general (mm)	7120 × 2462 × 2710

Especificación de neumáticos	7120 × 2462 × 2710	Neumáticos No.	6
Número de resorte de acero	33/22	Pista delantera (mm)	9.00-20
Tipo de combustible	Diesel	Pista trasera (mm)	1900,1810
Estándar de emisión	Euro iii	Caja de engranajes	6
Taxi	Una sola fila, lujoso interior y asiento, con dirección asistida, aire acondicionado opcional		
Modelo de motor	Fabricación de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
B170 33	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	5900	125

### Cuerpo del tanque

Capacidad del tanque [m³]	8	Material del tanque	Q235 acero al carbono
---------------------------	---	---------------------	-----------------------

### Característica principal

El camión está equipado con Bomba de succión al vacío de alta potencia y sistema hidráulico de alta calidad. Con trasero la tapa del tanque se abrió hidráulicamente, y cilindros dobles en ambos lados del tanque levantando, el camión puede volcar las aguas residuales directamente a través de la tapa trasera fuera del tanque. Caracterizado por alto vacío, gran capacidad, Alta eficiencia y buen sello, el camión es ampliamente utilizado. Bombeo de tanque completo Tiempo: ≤ 5 minutos; Ancho de succión: ≥ 8m. Muy adecuado para chupar sedimentos de alcantarillado, como barro, limo, piedras, ladrillos y otros objetos grandes.

8000 litros 2100 Gal Dongfeng Camete de alcantarillado

Imagen del producto:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



