

Especificaciones técnicas

No.	Ítem	Unidad	Especificación
1	Nombre de vehículos		Betún de pulverización de camiones
2	tipo de conducción		4x2
3	El volumen del tanque	M ³ (L)	3-4
4	Dimensión global	mm	6390 × 1980 × 2650
5	Peso bruto	kg	6495
6	Carga útil	kg	3000
7	Peso listo para rodar	kg	3365
8	Eje No.		2595/3900
9	Distancia entre ejes	mm	3300
10	máxima velocidad	Km / h	90
11	chasis Modelo		EQ1060TJ20D3
12	chasis Marca		Dongfeng
13	chasis Fabricante		Dongfeng Motor Company
14	chasis Categoría		chasis de camión de carga
15	Modelo de motor		CY4100-E3F
dieciséis	motor Fabricante		Dongfeng Chaoyang co-pívor., LTD
17	Desplazamiento / Poder	ml / kw	3707/73
18	Emisión Estándar		Euro III
19	Tipo de combustible		Diesel
20	especificación de neumático / Número		7.00R16 / 6 + 1
21	Transmisión		5 marchas hacia adelante, 1 marcha atrás
22	Eje delantero / eje trasero	T	2 T / T 4
23	Taxi		Piso sola cabina, lujoso acabados interiores y el mar. con dirección asistida, aire acondicionado puede ser equipado si el cliente lo requiere.
24	Los asientos de la cabina	hombre	2
25	Ancho de pulverización	mm	4500
26	Boquilla Cantidad	PC	11

Fabricación de China Carretera de asfalto Mantenedor, DFAC asfalto pulverizador proveedores en China, 4000 litros de betún Distribuidor Proveedor

Imagen del producto:



