Chassis	DFV1161GDP6DJ1	
Cubage (T)	8000Litres to 10000Litres	
Vehicle	Overall dimension(length/width/height)mm	7980*2480*3100
	G V W(kg)	18230
	Payload (kg)	10000
	Kerb mass(kg)	8005
	Fuel Type	Diesel
	Fuel consumption(L/100km)	11
	Top speed	90
Engine	Model	B190 33
	Exhaust/Power(kw)	5900/140(190HP)
		190HP
	Manufacturer	Dongfeng Cummins Engine
	Type	6-in-line water cool Turbo Charge engine
Chassis	Drive type	4×2
	Wheelbase (mm)	4500
	Tire specification	9.00-20 or radial 9.00R20
	Air condition	with
suction system	suction pump	Single Stage Rotary Oil Seal Vacuum Pump
special parameter	Vertical suction heihgt	≥8
	working pressure	8500Pa
	rotation speed	500
	suction speed	98L/S
	power	5.5kw
	inlet diatmeter	50mm
	filling time	Less Than 5s
	discharge time	Less Than 4s

El camión del tanque de succión de aguas residuales también se llama camión de aguas residuales, camión de alcantarillado de bomba de vacío, camión de vacío de alcantarillado, camión de cisterna de alcantarillado, camión de succión de aguas residuales de aspiración, camión cisterna de succión de aguas residuales, etc. Se utiliza principalmente para succión, transporte y descarga de aguas residuales desde tanque séptico y lodo de desagües.

Departamento de saneamiento y gestión residencial.

Como fabricante profesional de camiones de alcantarillado en China, la capacidad de los camiones de aguas residuales es de 3000 litros a 16000 litros.

El camión de petroleros séptico es con la auto-subducción y la función de auto-individualización.El tanque puede ser levantado por
cilindro hidráulico a 45 ° y la puerta trasera del tanque también puede estar abierta por hidráulica. Por lo que las aguas residuales se pueden descargar del tanque por completo.Esto también es conveniente para que usted mantenga el mantenimiento y limpie el tanque.

El sistema de sobrecarga con bocina de música está equipado para evitar que la bomba de vacío dañe por aguas residuales
Agua la bomba de vacío cuando el tanque esté lleno.

La súper potencia de la bomba de vacío, la cubierta de mazos fundido sin costuras, diseñando un contenedor con alta capacidad de resistencia a la presión, sistema de gato hidráulico doble, más resistencia que cesspit más vacío.

La profundidad de succión de nuestro petrolero de vacío es de más de 7 metros y la capacidad de los camiones de alcantarillado es de 10000 a 16000 litros, el camión de alcantarillado es con una doble bomba de Weilong. Es alta Eficiencia y mano de obra guardada.
Imagen como Belew:

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

吸粪车
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

吸粪车
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com