

Especificaciones principales				
Modelo de producto, nombre		YC5080GCY3 CAMIÓN DE BASURA DE COMPRESIÓN		
Peso bruto (kg)	8500	Tipo de combustible	GDI	
Carga útil (kg)	3500	Consumo general (l/100)	24.5@2000/2500	
Peso en vacío (kg)	5000	Velocidad de taxi (km/h)	2	
Ángulo de inclinabilidad (°)	15-18	Grado de inclinación (mm)	10/22/21/18	
Altura del eje (mm)	2	Distancia entre ejes (mm)	3300	
Capacidad del tanque	1700L/200L	Velocidad máxima (km/h)	85	
Especificaciones de chasis				
Modelo de chasis	YC1007210D3	Fabricante	Sinofeng Automobile Company	
Número de la serie	Shangchai	Capacidad general (mm)	2250/1840/2000	
Especificaciones de transmisión	Z-90-16	Número de ejes	4+1	
Número de ejes del eje	4+1	Peso del eje (mm)	1200	
Tipo de combustible	Diesel	Peso del eje (mm)	1400	
Estándar de emisión	Euro II	Caja de engranajes	5-velocidad	
Color	Chasis solo pintura, tapas interiores y exteriores, el color personalizado es opcional			
Modelo de motor	Yuchai 4 cilindros de 4 cilindros	Refrigeración (m³)	200	
Y-1007210D3	Shangchai Chongqing Chongchai Power co., Ltd	Poder (KW)	71	
Actuación				
Capacidad corporal (M³)	8	Capacidad de la tolva (M³)	2.8	
Presión de ciclo de compresión (s)	30	Descargar el tiempo de basura	30	
Sistema de control	Manual + automático			
Características principales				
1. puede elegir 2400 (contenedor único, contenedores dobles) o 3600, 4800, 11000, Estándar Mecanismo de elevación y facturación, también puede elegir la tolva de tierra y otros tipos de mecanismos de carga.				
2. con dos conjuntos de métodos de control manual y automático, el operador puede controlar en la cabina, en el lado medio o en la parte posterior del camión, muy conveniente y eficiente.				
3. con dispositivos de trabajo del botón de parada del frenado de emergencia.				
4. diseño de mano de uso del cuerpo de basura, estructura elegante, fuerte, gran capacidad efectiva.				
5. equipado con una caja de recolección especial, aguas residuales directamente en el tanque de aguas residuales en el proceso de compresión, que evita efectivamente la segunda contaminación causada por las fugas de aguas residuales.				
6. a través del diseño del sistema hidráulico, el camión logra la función de la compresión de basura bidireccional, es decir, mejorar la compresibilidad, hacer la relación de compresión hasta 1: 2.5, la basura puede alcanzar más de 600 ~ 800 kg/m³ después de la compresión.				

DFAC Camión de la basura

Imagen como se muestra:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clciwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwitruck.com