

Especificación técnica:

Especificaciones principales			
Modelo del Producto	CSC5060ZYS3 CAMIÓN DE BLUBSE DE COMPRESIÓN		
Peso bruto (kg)	6495	Tipo de conducción	4*2
Carga útil (kg)	1000	Dimensión general (mm)	6450*2050*2500
Peso en acera (kg)	5365	Asientos de taxi (hombre)	2
Ángulo de enfoque/salida (°)	19/10	Costa delantera/trasera (mm)	1032/2118
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	3300
Carga del eje (kg)	2570/3925	Velocidad máxima (km/h)	95
Especificaciones de chasis			
Modelo de chasis	EQ1060TJ20D3	Fabricar	Dongfeng Automobile Company
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión general (mm)	5820*1940*2080
Especificación de neumáticos	7.00-16	Neumáticos No.	6+1
Número de resorte de acero	8/9+5	Pista delantera (mm)	1506
Tipo de combustible	Diesel	Pista trasera (mm)	1466
Estándar de emisión	Euro iii	Caja de engranajes	5 delantero
Taxi	Cabón solo plano, lujoso interiores y asientos, el aire acondicionado es opcional		
Modelo de motor	Fabricación de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
CY4102-C3F	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power co., Ltd	3856	70
Actuación			
Capacidad corporal	metro ³	Capacidad de la tolva	m ³
4/5		0.8	
Tiempo de ciclo de compresión	S	Descargar tiempo de basura	S
30		40	
Sistema de control	Manual + Automático		
Característica principal			
1 Puede elegir 240L soltero papelera contenedor doble o 360L 660L 1100L Mecanismo estándar de elevación y rotación de contenedores poder También elija la tolva de tierra y otros tipos de mecanismo de carga.			
2 Con dos conjuntos de control manuales y automáticos Método, el operador puede controlar en la cabina, en el lado medio o en la parte posterior del camión, muy conveniente y eficiente.			
3 Con dispositivo de trabajo de parada de frenado de emergencia botón			
4 Diseño de marco de uso del cuerpo de basura, elegante, fuerte estructura, gran capacidad efectiva.			
5 Equipado con caja de recolección especial, aguas residuales directamente en el tanque de aguas residuales en el proceso de compresión, es decir Prevenir efectivamente la segunda contaminación causada por fugas de aguas residuales.			
6 A través del diseño del sistema hidráulico, el camión logra La función de la compresión de basura bidireccional, es decir, mejorar la compresibilidad , haga la relación de compresión hasta 1: 2.5, la basura puede alcanzar más de 600 800 kg M3 después de la compresión.			

DFAC 4x2 4-5 CBM Compactor Bask Truck

Imagen del producto:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: [+86-18607222773](tel:+86-18607222773) Email: brenda@clclwtruck.com