

Especificación técnica

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	Ala5090gpse3 camión de agua		
Peso bruto (kg)	9400	Tipo de unidad	4x2
Carga útil (kg)	5200	Dimensión general (mm)	7000 × 2300 × 2750
Peso en acera (kg)	4005	Asiento de taxi	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	20/10	Costa delantera/trasera (mm)	1180/2020
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	3800
Carga del eje (kg)	3460/5940	Velocidad máxima (km/h)	95
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	EQ1090T9ADJ3AC	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión (mm)	6695 × 2285,2180 × 2350,2480
Neumático especificación	7.50R16	Neumático No.	6
Número de resorte de acero	11/9+7	Base de pista delantera (mm)	1831,1750
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1640,1586
Estándar de emisión	Euro 3	Transmisión	5 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás
Taxi	Una sola fila, lujosa Recorte interior con asientos y dirección asistida. La condición del aire es opcional.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	91
Actuación			
Volumen de tanque[m ³]	6 a 8	Material del tanque	Acero de carbono Q235
Modelo de bomba de agua	80QZF-60/90N	Flujo de la bomba de agua (m ³ /h)	60
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
Característica y aplicación			
<p>1).Equipado con bomba de agua de autoexucción de alta potencia que caracterizado por alta presión y rápido succión de velocidad.</p> <p>2).Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y posición alta rociador y plataforma de trabajo trasera.</p> <p>3).El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.</p> <p>4).Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.</p> <p>5).Según la solicitud de los clientes, la grúa, la plataforma de trabajo alto y La máquina de pulverización también se puede equipar.</p> <p>6).Principalmente utilizado para lavarse en carreteras urbanas, riego y ecologizar Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción.Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.</p>			

Dongfeng DFAC 6000 litros a 8000 litros de camión de agua

Imagen del producto





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcltruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 - Email: brenda@clcwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclvtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

