

Especificación técnica

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	Ala5161GPSDFL3 camión de agua		
Peso bruto (kg)	16000	Tipo de unidad	4x2
Carga útil (kg)	9200	Dimensión general (mm)	8600,8350x2490x3100
Peso en acera (kg)	6605	Asiento de taxi	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	18/13,18/16	Costa delantera/trasera (mm)	1430/2470,1430/2220
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	4700
Carga del eje (kg)	6000/10000	Velocidad máxima (km/h)	90
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	DFL1160BX	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión (mm)	8790,8290x2370x2760,2840
Especificación de neumáticos	10.00R20	Neumático No.	6
Número de resorte de acero	7/9+6,8/10+8	Base de pista delantera (mm)	1880,1920,1940
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1800,1860
Estándar de emisión	Euro 3	Transmisión	6 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás
Taxi	D530 plano. Uno y media fila plana cabina, regulador de ventana eléctrica, cerradura de puerta de control central y Panel de control PXD-B con aire acondicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140 (190hp)
Actuación			
Volumen del tanque (m ³)	12 (12000 litro)	Material del tanque	Acero de carbono Q235
Modelo de bomba de agua	80QZF-60/90N	Flujo de la bomba de agua (m ³ /h)	60
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
Característica y aplicación			

- 1). Equipada con bomba de agua de autoexucción de alta potencia que se caracteriza por alta presión y rápido succión de velocidad.
- 2). Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y posición alta rociador y plataforma de trabajo trasera.
- 3). El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.
- 4). Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.
- 5). Según la solicitud de los clientes, la grúa, la plataforma de trabajo alto y La máquina de pulverización también se puede equipar.
- 6). Principalmente utilizado para lavarse en carreteras urbanas, riego y ecologizar Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción. Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.

Dongfeng de 12000 litros de agua Bowser Bowser

Imagen de camión de bobina de agua





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



