

Especificación técnica:

| Especificaciones principales | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Modelo del Producto | Camión de basura de compresión CSC5140ZYS3 | | |
| Peso bruto (kg) | 14490 | Tipo de conducción | 4*2 |
| Carga útil (kg) | 5000 | Dimensión general (mm) | 8600*2500*3200 |
| Peso en acera (kg) | 9295 | Asientos de taxi (hombre) | 3 |
| Ángulo de enfoque/salida (°) | 25/10 | Costa delantera/trasera (mm) | 1250/2850 |
| Eje No. | 2 | Distancia entre ejes (mm) | 4500 |
| Carga del eje (kg) | 4980/9510 | Velocidad máxima (km/h) | 90 |
| Especificaciones de chasis | | | |
| Modelo de chasis | Eq5140klj | Fabricar | Dongfeng Motor Company |
| Nombre de la marca | Dongfeng | Dimensión general (mm) | 7640*2470*2710 |
| Especificación de neumáticos | 10.00-20 | Neumáticos No. | 6+1 |
| Número de resorte de acero | 8/10+8 | Pista delantera (mm) | 1940 |
| Tipo de combustible | Diesel | Pista trasera (mm) | 1860 |
| Estándar de emisión | Euro iii | Caja de engranajes | 8 delantero y 1 trasero |
| Taxi | La cabina puede voltear hacia adelante, la cabeza plana con durmiente, el aire acondicionado es opcional | | |
| Modelo de motor | Fabricación de motores | Desplazamiento (ml) | Poder (KW) |
| B190 33 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd | 5900 | 140 |
| Actuación | | | |
| Capacidad corporal | 12 metro ³ | Capacidad de la tolva | 1.8 m ³ |
| Tiempo de ciclo de compresión | 30 S | Descargar tiempo de basura | 40 S |
| Sistema de control | Manual + Automático | | |
| Característica principal | | | |
| 1 Puede elegir 240L soltero papelera contenedor doble o 360L 660L 1100L Mecanismo estándar de elevación y rotación de contenedores poder También elija la tolva de tierra y otros tipos de mecanismo de carga. | | | |
| 2 Con dos conjuntos de control manuales y automáticos Método, el operador puede controlar en la cabina, en el lado medio o en la parte posterior del camión, muy conveniente y eficiente. | | | |
| 3 Con dispositivo de trabajo de parada de frenado de emergencia botón | | | |
| 4 Diseño de marco de uso del cuerpo de basura, elegante, fuerte estructura, gran capacidad efectiva. | | | |
| 5 Equipado con caja de recolección especial, aguas residuales directamente en el tanque de aguas residuales en el proceso de compresión, es decir Prevenir efectivamente la segunda contaminación causada por fugas de aguas residuales. | | | |
| 6 A través del diseño del sistema hidráulico, el camión logra La función de la compresión de basura bidireccional, es decir, mejorar la compresibilidad, haga la relación de compresión hasta 1: 2.5, la basura puede alcanzar más de 600 800 kg M3 después de la compresión. | | | |

Dongfeng 12cbm Compactor de basura

Imágenes del producto:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com