Especificación principal								
Modelo de producto y nombre		Camión de agua CSC5258GSSE						
Peso bruto (kg)		25000	000 Tipo de unidad		dad	6x4		
Carga útil (kg)		15800	Dimensión general (mm)			9990x2	9990x2480x3150	
Peso en acera (kg)		9005	Asiento de taxi			3		
Ángulo de enfoque/salida (°)		23/10	Costa delantera/trasera (mm)			1245/3095		
Eje No.		3	Distancia entre ejes (mm)			4350+1300		
Carga del eje (kg)		7000/18000	Velocidad máxima (km/h)			85		
Especificación de chasis								
Modelo de chasis	Eq1258kb3gj		Fa	Fabricante		Dongfeng Motor Co., Ltd		
Nombre de la marca	Dongfeng			Dimensión (mm)		9360x2462x2880		
Especificación de neumáticos	10.00-20			Neumático No.		10		
Número de resorte de acero	8/13			Base de pista delantera (mm)		1940		
Tipo de combustible	Diesel			Base de pista trasera (mm)		1860/1860		
Estándar de emisión	Euro 3			Transmisión		8 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás		
Taxi	Interior lujoso Recorte con durmiente. La condición del aire es opcional.							
Modelo de motor	Fabricante de motores				Desplazamiento (ml)		Poder (KW)	
B210 33	Don	gfeng Cummins Engine	Co., I	Ltd	5900		155 (210hp)	
Actuación								
Volumen del tanque (m³)		20 a 25		Material del tanque		e /	Acero de carbono Q235	
Modelo de bomba de agua		80QZF-60/90N		Flujo de la bomba de agua (m³/h)		1	60	
Ancho de riego (M)		≥14		Rango de cañones de agua (M)		de	≥28	

Característica y aplicación

- 1). Equipado con autoexucción de alta potencia bomba de agua que se caracterizó por alta presión y succión de velocidad rápida.
- **2).** Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y posición alta rociador y plataforma de trabajo trasera.
- **3).**El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.
- 4). Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.
- **5).** Según la solicitud de los clientes, la grúa, la plataforma de trabajo alto y La máquina de pulverización también se puede equipar.
- **6).**Principalmente utilizado para lavarse en carreteras urbanas, riego y ecologizar Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción.Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.

Dongfeng Imagen de camión de agua de

25000 litros Whatsapp & Telephore Sp. 18607232777 Email: brendade to lytruck com-





















