

Dongfeng Kingrun 4*2 12000L-20000L Camión tanque, camión de combustible

Parámetros técnicos			
El total Misa (kg)	16000	Peso en acera (kg)	7815
Calificado la calidad de (kg)	7990	Modelo de chasis	DFL1160BX5
Acercarse / ángulo de salida (°)	18/12	Voladizo delantero / voladizo trasero	1430/2370
Dimensiones (mm)	8500 × 2500 × 3150	Compartimiento dimensión (mm)	
Número de hachas	2	Velocidad máxima	90
Neumático Especificaciones	10.00-20,10.00R20,9.00-20, 9.00R20,275/80R22.5 16PR	Número de neumáticos	6
Tracción delantera	1880	Pista trasera	1860,1800
Distancia entre ejes	5000,4700,4500	Eje de carga	6000/10000
Número de primavera	8/10+8,7/9+6	Tipo de combustible	Diesel
Emisión Estándares	Euro3/euro4		
Parámetros del motor			
Modelo de motor	ISDE210 40	Fabricante de motores	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.
Motor Desplazamiento	6700	Potencia del motor	155

Característica principal

A, Con múltiples placas deflectores en el tanque, el tanque tiene las ventajas de alta intensidad, estabilidad, transporte de seguridad, etc.

B, La bomba de aceite se instala para chupar o descargar aceite, con alta presión de succión y velocidad.

C, Según las necesidades de los usuarios, el tanque se puede diseñar como un solo compartimento o varios compartimentos para contener diferentes aceites.

D, Según las necesidades de los usuarios, el lado o la parte trasera del tanque se pueden instalar de 1 a 3 válvulas de flecha.

Como se muestra a continuación.













Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clclwtruck.com

危险品

