

Características principales			
modelo, nombre	CLW5090JSQ3 Camión Con Grúa		
Peso bruto del vehículo (kg)	9495	tipo de unidad	4 x 2
Carga útil (kg)	4200	Asientos de cabina (hombre)	3
Peso en vacío (Kg)	5100	Dimensión total (mm)	7995 x 2440 x 3100
Ángulo de aproximación / salida (°)	22/11	Dimensión de la caja interna (mm)	5100 x 2150 x 550
Número de ejes	2	Delante / detrás en ala (mm)	1180/2415
carga por eje (Kg)	3440/6055	Distancia entre ejes (mm)	4400
Velocidad máxima (km / h)	90 km / h		
Especificaciones del chasis			
modelo de chasis	EQ1090TJ12D5	Nombre de la marca	Dongfeng
Fabricante	Dongfeng Motor Corporation	Nº neumáticos	6
Ángulo de aproximación / salida (°)	22/11	especificación de los neumáticos	8,25-16
número de muelles de acero	11/13 + 8	Vía delantera (mm)	1770
Tipo de combustible	Diesel	vía trasera (mm)	1602
norma de emisión	Euro III	Transmisión	5 marchas
Cabina	Azul (otros colores están disponibles), plana, lujoso acabado interior y el asiento, con el aire acondicionado.		
Modelo de motor	fabricante del motor	Desplazamiento (ml)	Potencia (Kw)
YC4E140-33	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd	4260	105
Especificación Crane			
modelo de grúa	SQS84 / SQS100	marca de la grúa	XCMG
Tipo de grúa	pluma telescópica	Peso de la grúa (kg)	1220
Peso máximo de carga (kg)	4000	altura de elevación máxima (m)	10 / 11,5
Radio de trabajo (m)	7.93 / 9.4	Método de operación	Asiento elevado de control / mando lateral
Número de brazos	3/4	Estabilizadores (pcs)	2/4
Funciones			
El camión se compone de chasis, caja, toma de fuerza y la grúa, el logro de elevación de carga y moviéndose a través de elevación hidráulica y sistema telescópico. En general, los estabilizadores de tipo H está equipado para realizar su estabilidad. Para reforzar aún más la estabilidad del camión, estabilizador trasero También puede ser equipado si el cliente requiere. El camión puede 360º continuamente girar.			

Dongfeng 4000 kgs montada en camión grúa XCMG, China montada en camión grúa Fabricante









Favor tenga en cuenta que podemos proporcionar grúa de brazo recto y la grúa plegable de acuerdo con la el requisito de clientes. Y la grúa también se puede equipar el camión para el transporte maquinaria de construcción como excavadoras, cargadoras de ruedas, cosecha ect máquinas undisassemble.



