

Especificación técnica

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	Dongfeng Eq1168kj camión de agua		
Peso bruto (kg)	16000	Tipo de unidad	4x2
Carga útil (kg)	8000	Dimensión general (mm)	8350 × 2470 × 3050
Peso en acera (kg)	7805	Asiento de taxi	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	25/12	Costa delantera/trasera (mm)	1205/2645
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	4500
Carga del eje (kg)	6000/10000	Velocidad máxima (km/h)	90
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	Eq1168kj	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión (mm)	7600 × 2462 × 2710
Neumático especificación	10.00-20	Neumático No.	6
Número de resorte de acero	8/10+8	Base de pista delantera (mm)	1940
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1860
Estándar de emisión	Euro 3	Transmisión	8 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás
Taxi	Interior lujoso Recorte con asientos. Sleeper y dirección asistida. El aire es el aire es opcional.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140
Actuación			
Volumen del tanque (m³)	12 a 15 (12000 a 15000 litros)	Material del tanque	Acero de carbono Q235
Modelo de bomba de agua	80QZF-60/90N	Flujo de la bomba de agua (m³/h)	60
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
Característica y aplicación			

- 1). Equipado con autoexsucción de alta potencia bomba de agua que caracterizada por alta presión y succión de velocidad rápida.
- 2). Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y posición alta rociador y plataforma de trabajo trasera.
- 3). El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.
- 4). Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.
- 5). Según la solicitud de los clientes, la grúa, la plataforma de trabajo alto y La máquina de pulverización también se puede equipar.
- 6). Principalmente utilizado para lavarse en carreteras urbanas, riego y ecologizar Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción. Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.

Dongfeng 4x2 12000 litros de agua camión de agua

Imagen del producto









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



