

principales características			
Nombre del modelo de producto	CSC5082ZYS4 Waste Compactor Truck		
Peso bruto (kg)	8275	Tipo de unidad	4 * 2
Carga útil (kg)	1500	dimensión general (mm)	* 2250 * 7460 2650
Peso en acera (kg)	6580	Asientos de taxi (hombre)	3
Ángulo de enfoque / salida (°)	24/13	Colgación frontal / trasera (mm)	1210/1805
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	3800
Carga del eje (kg)	3310/4965	Velocidad máxima (km / h)	99
Especificaciones de marco			
modelo de chasis	DFA1080SJ12D3	Fabricación	Fabricante de automóviles dongfeng
Nombre de la marca	Dongfeng	dimensión general (mm)	6815 * 2080 * 2440
Especificación de neumático	7.50R16	Neumáticos No.	6 + 1
Problema de primavera de acero	10.08 + 7	Pista delantera (mm)	1770
Tipo de combustible	Diesel	Pista trasera (mm)	1586
estándar de emisión	Euro 4	Caja de cambios	5 antes
Taxi	Cabina individual de apartamento, lujosos interiores y asientos, el aire acondicionado es opcional		
Modelo de motor	fabricación del motor	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
CY4102-CE4C	Chaochai Co Power Dongfeng., Ltd	3856	91
Actuación			
La capacidad del cuerpo (M3)	6	Capacidad de la tolva (M3)	1
la duración de los ciclo (s) de compresión (s)	treinta	Descargar el tiempo de basura	40
Sistema de control	Automático + manual		
principales características			
1, puede elegir 240L (contenedor de contenedores dobles) o 360L, 660L, 1100L El mecanismo de elevación y rotación de la bandeja estándar también puede Elija la tolva del suelo y otros tipos de mecanismo de carga. 2, con dos conjuntos de método de control manual y automático, el operador puede monitorear en la cabina, En la parte central o en la parte posterior del camión, muy efectivo. 3, con dispositivo de botón de parada de freno para el trabajo de emergencia. 4, El cuerpo del uso del diseño de basura, estructura elegante y robusta, alta capacidad efectiva. 5 equipado con caja de recolección especial, aguas residuales directamente en el tanque de aguas residuales en el Proceso de compresión, que evita efectivamente la segunda contaminación causada por las fugas de aguas residuales. 6, debido al diseño del sistema hidráulico, el camión logra la basura de la función de compresión en ambas direcciones, es decir, mejorar la compresibilidad. La relación de compresión a 1: 2.5, la basura puede alcanzar más de 600 ~ 800 kg / m3 después de la compresión.			

Dongfeng 6m3 camión de basura, camión de basura de compresión

Proveedor de camiones de basura de China: imagen a continuación:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

