

Especificación técnica

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	Eq1258kb3gj camión de tanque de agua		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de unidad	6x4
Carga útil (kg)	15800	Dimensión general (mm)	9950x2490x3350
Peso en acera (kg)	9005	Asiento de taxi	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	28/10	Costa delantera/trasera (mm)	1245/3055
Eje No.	3	Distancia entre ejes (mm)	4350+1300
Carga del eje (kg)	7000/18000	Velocidad máxima (km/h)	85
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	Eq1258kb3gj	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión (mm)	9360x2462x2880
Neumático especificación	10.00-20	Neumático No.	10
Número de resorte de acero	8/13,8/12	Base de pista delantera (mm)	1940
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1860/1860
Estándar de emisión	Euro 3	Transmisión	8 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás
Taxi	Interior lujoso Recorte con tablero y aire acondicionado, durmiente.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
Actuación			
Volumen del tanque (m ³)	20 (20 000 litro)	Material del tanque	Acero de carbono Q235
Modelo de bomba de agua	80QZF-60/90N	Flujo de la bomba de agua (m ³ /h)	60
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
Característica y aplicación			
<p>1).Equipado con autoexucción de alta potencia bomba de agua que caracterizada por alta presión y succión de velocidad rápida.</p> <p>2).Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y posición alta rociador y plataforma de trabajo trasera.</p> <p>3).El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.</p> <p>4).Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.</p> <p>5).Según la solicitud de los clientes, la grúa, la plataforma de trabajo alto y La máquina de pulverización también se puede equipar.</p> <p>6).Principalmente utilizado para lavarse en carreteras urbanas, riego y ecologizar Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción.Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.</p>			

Dongfeng 6x4 camión de tanque de agua de 20000 litros

Imagen del camión del tanque de agua















