

Especificación técnica

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	Eq1060tj20d3 camión de agua		
Peso bruto (kg)	6495	Tipo de unidad	4x4
Carga útil (kg)	3100	Dimensión general (mm)	5990 × 1950 × 2300
Peso en acera (kg)	3265	Asiento de taxi	2,3
Ángulo de enfoque/salida (°)	15/12	Costa delantera/trasera (mm)	1032/1658
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	3300
Carga del eje (kg)	2470/4025	Velocidad máxima (km/h)	95
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	EQ1060TJ20D3	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión (mm)	5820 × 1940 × 2080
Neumático especificación	7.00-16	Neumático No.	6
Número de resorte de acero	8/9+5	Base de pista delantera (mm)	1506
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1466
Estándar de emisión	Euro 3	Transmisión	5 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás
Taxi	Una sola fila, lujosa Norma interior y dirección asistida.El aire acondicionado es opcional.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
CY4102-C3F	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	70 (95hp)
Actuación			
Volumen del tanque (m³)	4 a 5 (4000 a 5000 litros)	Material del tanque	Acero de carbono Q235
Modelo de bomba de agua	65QZ40/45	Flujo de la bomba de agua (m³/h)	40
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
Característica y aplicación			

- 1).Equipado con autoexucción de alta potencia bomba de agua que caracterizada por alta presión y succión de velocidad rápida.
- 2).Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y posición alta rociador y plataforma de trabajo trasera.
- 3).El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.
- 4).Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.
- 5).Según la solicitud de los clientes, la grúa, la plataforma de trabajo alto y La máquina de pulverización también se puede equipar.
- 6).Principalmente utilizado para lavarse en carreteras urbanas, riego y ecologizar Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción.Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.

Dongfeng DFAC 5000 litro camión de agua pequeño

Imagen de camión de agua











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com