

Especificación técnica

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	DFL1120B3 camión de agua		
Peso bruto (kg)	12495	Tipo de unidad	4x2
Carga útil (kg)	6500	Dimensión general (mm)	7250 × 2470 × 2760
Peso en acera (kg)	5800	Asiento de taxi	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	18/16	Costa delantera/trasera (mm)	1430/2020,1430/2170
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	4500
Carga del eje (kg)	4000/8495	Velocidad máxima (km/h)	100
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	DFL1120B3	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión (mm)	7090 × 2370 × 3400
Neumático especificación	9.00-20	Neumático No.	6
Número de resorte de acero	7/9+6	Base de pista delantera (mm)	1880
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1800
Estándar de emisión	Euro 3	Transmisión	6 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás
Taxi	D530 plano. Cabina plana una y media fila, electricidad regulador de ventana, cerradura de puerta de control central y Panel de control PXD-B con aire acondicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
ISB180-40	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	132 (180hp)
Actuación			
Volumen del tanque (m ³)	8 (8000 litro)	Material del tanque	Acero de carbono Q235
Modelo de bomba de agua	80QZF-60/90N	Flujo de la bomba de agua (m ³ /h)	60
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
Característica y aplicación			
<p>1).Equipado con bomba de agua de autoexucción de alta potencia que caracterizado por alta presión y rápido succión de velocidad.</p> <p>2).Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y posición alta rociador y plataforma de trabajo trasera.</p> <p>3).El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.</p> <p>4).Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.</p> <p>5).Según la solicitud de los clientes, la grúa, la plataforma de trabajo alto y La máquina de pulverización también se puede equipar.</p> <p>6).Principalmente utilizado para lavarse en carreteras urbanas, riego y ecologizar Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción.Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.</p>			

Dongfeng Kingrun de 12000 litros de agua Camión de tanque
Imagen del camión del tanque de agua







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcltruck.com





WhatsApp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-1860722773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clewtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com