

especificaciones básicas

modelos de productos,nombre	Camión de basura de compresión CSC5161ZYSD		
Peso bruto (kg)	16000	Tipo de conducción	4 * 2
Carga útil (kg)	6000	Dimensiones generales (mm)	8500 * 2480 * 3150
Peso en acera (kg)	9805	Asientos de taxi (hombres)	3
Ángulo de enfoque / salida (°)	9.19	Costa delantera / trasera (mm)	1430/2570
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	4500
Carga del eje (kg)	6000/10000	Velocidad máxima (km / h)	90

Especificaciones de chasis

modelos de chasis	DFL1160BX2	haciendo	Dongfeng Motor Company	
marca	Dongfeng	Dimensiones generales (mm)	7790 * 2370 * 2760	
Especificación de neumáticos	10.00R20	No. Ruedas	6 + 1	
Número de resortes de acero	7/9 6 +	Pista delantera (mm)	1880	
tipo de combustible	diesel	Pista trasera (mm)	1800	
estándar de emisión	Euro iii	caja de engranajes	6 delantero	
taxi	D530 fila y media cabina plana, ventanas eléctricas LIBTER, ACTUADOR CENTRAL DE LOCA, Panel de canal, con aire acondicionado.			
modelo de motor	fabricación de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)	
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.	5900	140	

actuación

capacidad corporal(metro ³)	14	Capacidad de la tolva (m ³)	1.8
Tiempo de ciclo de compresión(S)	30	Descargar el tiempo del desperdicio (S)	40
sistema de control	Manual + automático		

Principales características

- 1,Puede elegir 240L (contenedor,doblemente contenedor)o 360L,660L,Bin estándar de 1100L Mecanismo de elevación y rotación,También puede elegir una tolva de tierra y otros Tipo de mecanismo de carga.
- 2,Dos conjuntos manuales y automáticos de controles Manera, el operador puede controlar la cabina, en el medio o en la parte posterior camión, muy conveniente y eficiente.
- 3,Trabajar en la parada del dispositivo de frenado de emergencia botón.
- 4,Diseño del marco del cuerpo de uso de basura, elegante, potente estructura, gran capacidad de manera efectiva.
- 5,Equipado con una caja de recolección especial, aguas residuales directamente en el tanque de aguas residuales está en proceso de compresión, es decir Prevenir efectivamente la contaminación secundaria causada por fugas de aguas residuales.
- 6,Con el diseño del sistema hidráulico, el camión logra la función de los desechos de compresión bidireccional, que mejorará la compresibilidad , Cree una relación de compresión de hasta 1: 2.5, la basura puede alcanzar más de 600~800 kg/m³ después de la compresión.

4 * 2 Dongfeng Kingrun 14 CBM Compactor Bassbage camión de basura

Imagen del producto:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com

