

Principal especificaciones

Producto	HCQ5160TXSBX5 Vehículos de barredera		
modelo\nombre			
Bruto peso (kg)	16000	Conducir tipo	4 × 2
Carga útil (Kg)	4500	General dimensión (mm)	8650 x 2500 x 3000
Frenar peso (kg)	11305	taxi asientos (hombre)	3
Acercarse / ángulo de salida (°)	20/13	Delantero trasero Hang (mm)	1430/2220
Número de ejes	2	Distancia entre ejes (mm)	4700
Eje carga	6000/10000	Máximo velocidad (km/h)	90

Chasis especificaciones

Chasis modelo	DFL1160BX5	Fabricante	DFAC
Marca nombre	Dongfeng	General dimensión (mm)	8290 × 2370 × 2760
Neumático especificación	9.00-20	Llantas No.	6
Acero número de primavera	8/10+8,7/9+6	Frente pista (mm)	1880
Combustible tipo	Diesel	Trasero pista (mm)	1860
Emisión estándar	Euro IV	Transmisión	6 equipo hacia adelante
Cabina	Lujo interior y Instrumento bar, con aire acondicionado y durmiente.		
Principal modelo de motor	Motor fabricar	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
ISB180 40	Dongfeng Motor Cummins Co., Ltd.	5900	132

Camino Rendimiento del barrendero

Basura Volumen del tanque (m³)	7	Agua Volumen del tanque (m³)	3.5
Material del tanque de basura	Inoxidable acero	Material de tanque de agua	Inoxidable acero
Modelo del motor auxiliar	EQB140-20	Fuerza del motor auxiliar (KW)	103kw
Fabricantes del motor auxiliar	Dongfeng Motor Cummins Co., Ltd.	Máximo Ancho de barrido (mm)	3200
Barriendo velocidad (km / h)	3-20	Barriendo capacidad □□/h□	9000- 60000
Máximo Tamaño de grano y calidad (mm)	100 mm \ ± 1.5 kg	Limpieza Tasa	96%

Camino Características del barrendero

- 1.the La caja de control está en la cabina, todo tipo de sistema eléctrico centralizado para iControl y fácil de operar!
- 2, Cuatro disco de escaneo combinado con boquilla de succión en el trabajo.de acuerdo a un Se pueden controlar diferentes condiciones de limpieza del disco de escaneo eligiendo tres engranajes, medianos y bajos, lo que puede asegurarse de que haya un buen La limpieza da como resultado una variedad de estado de contaminación.y cuando se encontró con el obstáculo, El disco de escaneo puede ser una evitación automática protección y presenta la función de reinicio automático y retraído automáticamente, luego iSe restableció automáticamente después de algunos obstáculos!
- 3.do tanto del lado del disco de escaneo puede estar funcionando por completo o un trabajo unilateral independientemente.
- 4.the iLos componentes centrales de los sistemas hidráulicos adoptan la importación original!

Dongfeng Kingrun 4x2 camión barredera

Imagen como se muestra:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

