| I. Vehículo Parámetro |) | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|-----------------------------|--------------|--|
| | fodelo ☐ EQ1168KJ2 Reabastecimiento d | | | rca I | Dongfeng | | |
| | | | | | | | |
| S [] rabificante | abricante Hubei Chengli Ocean Auto Sales Co., Ltd □en China□ | | | | | | |
| 4 ☐ Dimensión 8500 × 2 general | | 2490 × 3000 mm | 5 🛮 Cur | b peso | 7805 kg | | |
| 6 □ volumen de 10000-15 tanque | | 5000L | 7 [] Mat tangue | erial del | Acero de Q235 | carbono | |
| 8 🛮 asiento de taxi 3 | | | 9 ∏ Max | x velocidad | 80 km/h | | |
| | 8 engran marcha a | naje para la marcha, 1 atrás | 11 🛮 Fr | eno sistema | | | |
| 12 [] enfoque/ ángulo de salida | | | 13 [] Fr trasero | ente/ colgar | 1205/229 | 5 mm | |
| 14 □ Dirección tipo | Volante a la izquierda(la unidad a la derecha puede optar□ | | | | | | |
| _ | Blanco □Otros colores son Disponible□, plano plano, lujoso y asiento interior, con aire acondicionamiento y dirección asistida, flip hacia adelante□ | | | | | | |
| 16 [] Característica de rendimiento | A, con múltiples placas deflectores en el tanque, el tanque tiene las ventajas de alta intensidad, estabilidad, transporte de seguridad, etc. B, la bomba de aceite se instala para chupar o descargar aceite, con alta presión de succión y velocidad. C, se instala la máquina de reabastecimiento de combustible informática, con una tubería de aceite de retorno automática de 15 metros y una pistola de reabastecimiento de combustible, logrando la facción de reabastecimiento de combustible móvil. D, según las necesidades de los usuarios, el tanque puede diseñarse como un solo compartimento o varios compartimentos para contener diferentes aceites. E, de acuerdo con las necesidades de los usuarios, el lado o la parte trasera del tanque se puede instalar de 1 a 3 válvulas de flujo de auto | | | | | | |
| II.Parámetro de chasi | | 007770 | | <u> </u> | | | |
| 1 Modelo de chasis EQ11 | | <u> </u> | 2 🛮 Marca | Dongfe | | | |
| | | feng Motor Co[], Ltd. []C | | | | oile Group[] | |
| $4 \square$ Drive tipo 4×2 $6 \square$ Frente base de la pista 1900 | | | 5 □ rueda bas 7. Base de seguimiento | | 4700 mm 1800 mm | | |
| 8 □ neumático especificación | | R20 | 9 □ neumátic número | ⁰ 6+1 □l | 6+1 □lloración de repuesto□ | | |
| | | 10000 kg | 11 🛮 eje núm | ero 2 | | | |
| Iii.Parámetro del mot | or | | | | | | |
| 1. Tipo de motor (emisión/potencia) | | B190 33 □3856 ml / 70kW□ | | | | | |
| 2. Fabricante de moto | ores | Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co∏, Ltd. | | | | | |
| 3. Desplacto (ML) | | | | | 140 | | |
| 4. Tipo de combustibl | e | Diesel | | 5. Estándar emisiones | es de | Euro3 | |

Proveedor de camiones de tanque Dongfeng China, camión camión cisterna 10000 litros, fabricante de camiones de combustible

1. Imagen como se muestra:











