

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	DFS5160GLJ camión de agua		
Peso bruto (kg)	16500	Tipo de unidad	6x6
Carga útil (kg)	8020	Dimensión general (mm)	8450,8385 × 2470 × 3650
Peso en acera (kg)	8285	Asiento de taxi	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	38/24,35/24	Costa delantera/trasera (mm)	1450/2250,1385/2250
Eje No.	3	Distancia entre ejes (mm)	3500+1250
Carga del eje (kg)	4200/6150/6150	Velocidad máxima (km/h)	95
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	DFS5160GLJ	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión (mm)	7500,7565 × 2470 × 2740,2850
Especificación de neumáticos	12.5R20	Neumático No.	6
Número de resorte de acero	10/12	Base de pista delantera (mm)	1916
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1876
Estándar de emisión	Euro 4	Transmisión	6 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás
Taxi	T260 una cabina y media, Luxurious interior con asientos, durmiendo y dirección asistida. Condición del aire es opcional.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140
Actuación			
Volumen del tanque (m³)	10 (10000 litros)	Material del tanque	Acero de carbono Q235 o acero inoxidable
Modelo de bomba de agua	80QZF-60/90N	Flujo de la bomba de agua (m³/h)	60
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
Característica y aplicación			

- 1). Equipado con bomba de agua de autoexpresión de alta potencia que se caracteriza por alta presión y rápido succión de velocidad.
- 2). Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y posición alta rociador y plataforma de trabajo trasera.
- 3). El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.
- 4). Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.
- 5). La máquina de pulverización también se puede equipar.
- 6). Se utiliza principalmente para lavarse en caminos urbanos, regar y ver en verde Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción.Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.

Dongfeng Water Tank Truck Imagen de 10000 litros





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com