

Especificación técnica

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	CLW5251GSS3 camión de agua		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de unidad	6x4
Carga útil (kg)	15800	Dimensión general (mm)	9950x2490x3350
Peso en acera (kg)	9005	Asiento de taxi	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	28/10	Costa delantera/trasera (mm)	1245/3055
Eje No.	3	Distancia entre ejes (mm)	4350+1300
Carga del eje (kg)	7000/18000	Velocidad máxima (km/h)	85
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	Eq1258kb3gj	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión (mm)	9360x2462x2880
Neumático especificación	10.00-20	Neumático No.	10
Número de resorte de acero	8/13,8/12	Base de pista delantera (mm)	1940
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1860/1860
Estándar de emisión	Euro 3	Transmisión	8 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás
Taxi	Interior lujoso Recorte con tablero y aire acondicionado, durmiente.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
Actuación			
Volumen del tanque (m ³)	20 (20 000 litros)	Material del tanque	Acero de carbono Q235
Modelo de bomba de agua	80QZF-60/90N	Flujo de la bomba de agua (m ³ /h)	60
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
Característica y aplicación			

- 1). Equipado con autoexucción de alta potencia bomba de agua que caracterizada por alta presión y succión de velocidad rápida.
- 2). Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y posición alta rociador y plataforma de trabajo trasera.
- 3). El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.
- 4). Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.
- 5). Según la solicitud de los clientes, la grúa, la plataforma de trabajo alto y La máquina de pulverización también se puede equipar.
- 6). Principalmente utilizado para lavarse en carreteras urbanas, riego y ecologizar Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción. Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.

Dongfeng 6x4 20000liter 4400 galones de agua Tank Truck Imagen del camión del tanque de agua





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com