Especificación principal								
Modelo de producto y nombre		EQ1070T35DJ3AC Camión de agua (tracción izquierda o accionamiento derecho)						
Peso bruto (kg)		7495	Tipo c	le unid	ad	4x2		
Carga útil (kg)		3500	Dimensión general (mn			5995 × 2050 × 2450		
Peso en acera (kg)		3800	Asiento de taxi			3	3	
Ángulo de enfoque/salida (°)		19/15	Costa delantera/trasera (mm)			1115/1580		
Eje No.		2	Distancia entre ejes (mm)			3300	3300	
Carga del eje (kg)		2925/4570	Velocidad máxima (km/h)			95	95	
Especificación de chasis								
Modelo de chasis	EQ107	OT35DJ3AC	Fabricante D			Dongfen	Oongfeng Motor Co., Ltd	
Nombre de la marca	Dongfe	ng	Dimensión (mm) 5			5895 × 2	5895 × 2045 × 2210	
Especificación de neumáticos	7.00-16		Neumático No.			j		
Número de resorte de acero	8/9+5		delantera (mm)		1586			
Tipo de combustible	Diesel		(mm)		1530			
Estándar de emisión	Euro 3					5 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás		
Taxi	Una sola fila, lujosa adorno interior con asientos y dirección asistida con aire opcional condición.							
Modelo de motor	Fabrica	nte de motores		Desplazamiento (ml)		iento	Poder (KW)	
YC4F115-30	Guang	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd 2659					5	
Actuación								
(m ₃) 1		00 litro)		Materia	al del tanqu	е	Acero de carbono Q235	
Modelo de bomba de agua 65QZ		40/45		(m³/h)	e la bomba		40	
Ancho de riego (M) ≥14				Rango (M)	de cañones	de agua	≥28	
Característica y anlicación								

Característica y aplicación

- 1). Equipado con auto-presión de alta potencia bomba de agua que se caracterizó por alta presión y succión de velocidad rápida.
- 2). Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y posición alta rociador y plataforma de trabajo trasera.
- 3). El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.
- 4). Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.
- 5). La máquina de pulverización también se puede equipar.
- 6). Se utiliza principalmente para lavarse en caminos urbanos, regar y ver en verde Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción. Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.

Dongfeng Water Tank Truck Imagen de 5000

litros

















