

# Especificación técnica

<b>Especificación principal</b>			
Modelo de producto y nombre	DFL1311A10 camión de agua		
Peso bruto (kg)	31000	Tipo de unidad	8x4
Carga útil (kg)	19050,19115	Dimensión general (mm)	11990 × 2500 × 3250,3690
Peso en acera (kg)	11755	Asiento de taxi	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	28/12	Costa delantera/trasera (mm)	1460/3030
Eje No.	4	Distancia entre ejes (mm)	1850+4600+1350
Carga del eje (kg)	6500/6500/18000	Velocidad máxima (km/h)	90
<b>Especificación de chasis</b>			
Modelo de chasis	Dfl1311a10	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión (mm)	11475 × 2500 × 3030
Neumático especificación	11.00R20	Neumático No.	12
Número de resorte de acero	8/8/10	Base de pista delantera (mm)	2040/2040
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1860/1860
Estándar de emisión	Euro 4	Transmisión	9 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás
Taxi	Interior lujoso Recorte con tablero y aire acondicionado, durmiente.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
<b>ISC8.3-292E40A</b>	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	8300	215
<b>Actuación</b>			
Volumen de tanque [m <sup>3</sup> ]	25 (25000 litros)	Material del tanque	Acero de carbono Q235 o acero inoxidable
Modelo de bomba de agua	80QZF-60/90N	Flujo de la bomba de agua (m <sup>3</sup> /h)	60
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
<b>Característica y aplicación</b>			

- 1). Equipado con autoexucción de alta potencia bomba de agua que caracterizada por alta presión y succión de velocidad rápida.
- 2). Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y rociadores de alta posición, y plataforma de trabajo trasera.
- 3). El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.
- 4). Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.
- 5). Según la solicitud de los clientes, la grúa, la plataforma de trabajo alto y La máquina de pulverización también se puede equipar.
- 6). Principalmente utilizado para lavarse en carreteras urbanas, riego y ecologizar Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción. Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.

## Dongfeng 8x4 5500 galones 25000l Proveedor de camiones de agua

### Imagen de camión de agua





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)