

Especificación técnica

▣ Especificaciones principales ▣

Modelo del Producto	CSC5050JGK3 Camión de operación a gran altitud		
▣ nombre			
Peso bruto del vehículo (kg)	5375	Tipo de unidad	4 x 2
Peso en acera (kg)	5050	Dimensión general (mm)	7350 × 1980 × 3100
Ángulo de enfoque/salida (°)	19/15	Asientos de taxi (hombre)	2+3
Número de ejes	2	Costa delantera/trasera (mm)	1032/1823
Carga del eje (kg)	2050/3325	Distancia entre ejes (mm)	3308
Velocidad máxima (km/h)	95		

▣ Especificaciones de chasis ▣

Modelo de chasis	EQ1050NJ20D3	Fabricante	Dongfeng Automobile Co., Ltd
Nombre de la marca	DFAC	Dimensión general (mm)	5845 × 1760 × 2130
Especificación de neumáticos	7.00R16	Neumáticos No.	6
Número de resorte de acero	6/8+4	Pista delantera (mm)	1506
Tipo de combustible	Diesel	Pista trasera (mm)	1466
Estándar de emisión	Euro III	Transmisión	5 engranajes hacia adelante, 1 marcha atrás
Cabina	Doble, inclinable Luxurious interior y seta. Con la dirección asistida, el aire acondicionado puede estar equipado si el cliente requiere.		

Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
D28D10-3D3	Dongfeng Light Engine Co., Ltd	2771	75

▣ Operación a gran altitud Actuación ▣

Altura de trabajo máxima (mm)	12
Carga de plataforma nominal (kg)	200
Peso de levantamiento efectivo (kg)	1000

▣ Camión de operación a gran altitud Funciones ▣

Alta altitud Operation Truck es un tipo de vehículo de propósito especial que transporta el trabajadores y herramientas para el trabajo aéreo. Dispositivo operativo equipado tanto en el plataforma de trabajo y asiento giratorio, puede ser arranque del motor de control remoto / Detente, alta / baja velocidad. Utilizando la válvula proporcional electrohidráulica para El brazo de elevación de control es una buena estabilidad. El brazo de elevación puede 360 ° continuamente girar. A través del mecanismo de enlace para hacer que el nivel de ritmo de trabajo, orientable Bomba de emergencia cayó el ritmo de trabajo cuando la bomba principal falla, con iluminación nocturna, puede levantar objetos pesados. El estabilizador puede separarse y ajustable, para lograr Nivelación del vehículo en una carretera desigual. Se usa ampliamente en electricidad, calle Iluminación, municipal, paisaje, comunicaciones, aeropuertos, fabricación (reparación) Barco, transporte, publicidad, fotografía y otras áreas de trabajo aéreo.

CAB DOBLE DFAC 12 metros Vehículo de plataforma aérea Proveedor

Imagen del producto:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

