

FAW 8X4 16000-25000L CAMIÓN DE COMBUSTIBLE

Especificaciones principales			
Modelo del Producto [nombre]	CSC5253GYC4A FAW COMBUSTIBLE camión		
Peso bruto (kg)	24520	Tipo de conducción	8x4
Carga útil (kg)	13835	Dimensión general (mm)	10400 × 2480 × 3080
Peso en acera (kg)	10490	Asientos de taxi (hombre)	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	17/12	Costa delantera/trasera (mm)	1400/2400
e No.	3	Distancia entre ejes (mm)	1900+4700
Carga del eje (kg)	6510/6510/11500	Velocidad máxima (km/h)	80
Especificaciones de chasis			
Modelo de chasis	CA5250GYYP62K1L6T3E4	Fabricar	China First Automobile Works Group
Nombre de la marca	Faw	Tipo de combustible	Diesel
Especificación de neumáticos	10.00R20	Neumáticos No.	8+1
Distancia delantera (mm)	1890/1890	Pista trasera (mm)	1847
Nivel de emisión	Euro IV	Caja de engranajes	6 Fengranaje ordinario, 1 marcha atrás
Accesorios	J6l medio flotación fila plana de la mitad Taxi , elevadores de vidrio manual, espejo retrovisor manual, con aire acondicionado automático		
Modelo de motor	Fabricación de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
6M2012-22E4	China First Automobile Works Group	6060	165
Situación			
Capacidad del tanque [L/m ³]	16000-25000L (16-25/m ³)		
Materiales del tanque	Q235 acero al carbono		
Medio de transporte	Gasolina o diesel		
Característica principal			
<p>con múltiples placas deflectores en el tanque, el tanque tiene las ventajas de alta intensidad, estabilidad, transporte de seguridad, etc.</p> <p>la bomba de aceite se instala para chupar o descargar aceite, con alta presión de succión y velocidad.</p> <p>según las necesidades de los usuarios, el tanque se puede diseñar como un solo compartimento o varios compartimentos para contener diferentes aceites .</p> <p>de acuerdo con las necesidades de los usuarios, el lado o la parte trasera del tanque se pueden instalar de 1 a 3 válvulas auto-flechas</p>			

Como se muestra a continuación.







